

双边丝护栏网 护栏网报价

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 双边丝护栏网 护栏网报价 |
| 公司名称 | 安平县环华丝网制品有限公司 |
| 价格 | 12.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:环华 型号:1.8x3m 产地:河北衡水安平 |
| 公司地址 | 安平县前铺村村北100米处 |
| 联系电话 | 7885333 17531888121 |

产品详情

主要特点

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低；
2. 十分便于远程运输；
3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；
4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；
5. 高效防腐使用寿命长 主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围

界道路交通封闭，临时使用护栏网。

框架护栏网作为一种组装十分灵活的护栏产品，本产品既可以制作成永久性网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

技术规格

- 1、浸塑后丝径 3.5mm - - 5.5mm ；
- 2、网孔 60mm x 120mm 四周双边丝 ；
- 3、最大尺寸：2300mm x 3000mm ；
- 4、立柱：48mm x 2mm 钢管浸塑处理 ；
- 5、边框：无 ；
- 6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓 ；
- 7、连接方式：卡接。

用于市政护栏网、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，铁路封闭网、

高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场 工矿学校隔离与防护。

对于双边护栏网在安装施工时应注意的几个问题

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。
- 2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
- 3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。
- 4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。