

渭南市工地扬尘在线监测系统平台联网

产品名称	渭南市工地扬尘在线监测系统平台联网
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT-YC 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

产品详情

扬尘在线监测系统平台联网 渭南扬尘在线监测系统

扬尘监测仪多少钱一台 临渭区，华县，潼关县，大荔县，合阳县，澄城县，蒲城县，白水县，富平县韩城市，华阴市。扬尘在线监测系统是一款针对建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、堆料场等场合的扬尘、噪声环境监测与执法的专用监测系统。由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温度湿度及风速风向监测、噪声监测、等多种功能。数据平台是一个互联网架构的网络化平台，具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动，以达到自动控制的目的。

渭南市工地扬尘在线监测系统平台联网-功能概述：

该系统适用于各建筑施工工地、道路施工、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测，其中监测的数据包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面。通过物联网以及云计算技术，实现了实时、远程、自动监测颗粒物浓度以及现场数据通过网络传输。扬尘监测系统在工作的时候，对于一些数值超标的数数据会进行自动采集，再通过网络将采集到的数据传输到服务器，实现可（事实数据）。并且具备自动报警功能，可以随时掌控环境发生的变化，进而告知有关部分进行整顿，具备报警联动信息输出，可以外接喷雾降尘设备，实现联动。

渭南市工地扬尘在线监测系统平台联网-技术参数：

供电:AC220V通信接口:GPRS 无线传输空气温度传感器:量程：-40~70 ；分辨率：0.1 ；精度：±0.2 风速传感器: 量程：0~60m/s；分辨率：0.1 m/s;精度：±0.3m/s风向传感器:量程：8个方位噪声传感器:量程：30~130db 分辨率：0.1db;精度：±0.5%F·SPM:量程：0~1000ug/m3 分辨率：1ug/m3;精度：±10%F·S继电器输出:2路，连接二级继电器，可控制现场雾炮发射。内置噪声扬尘；内置噪声扬尘自动监测传感器，量程30-130db/0-2mg/m3；数据信号联网；通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输；高配置嵌入式系统；工业实时处理系统，采用了实时操作系统和看门狗电路

，实时操作系统可以同时运行多个任务；扩展气象参数；温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入，环境全面监测，接受按要求定制；全天候全自动；24小时365天全时工作，通讯状态指示；故障提示报警功能；通信方式定制；尺寸：1020*540*130mm重量：大约15kg（不含立杆）以太网通讯，客户端/服务器模式，联网可选2G/3G/4G、运营商专线等。

渭南市工地扬尘在线监测系统平台联网-售后：

订购日起三天内发货，市内免费上门安装调试，公司提供一年质保，平台联网等服务。