

# 喷漆废气处理|喷漆废气处理设备

产品名称	喷漆废气处理 喷漆废气处理设备
公司名称	上海灵盛涂装设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	灵盛:灵盛 JS-200:JS-200 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号3幢-1726
联系电话	16621068538 18513902220

## 产品详情

上海灵盛环保设备有限公司

### 产品详细介绍

1.灵盛环保 喷漆危害很大，尤其是自动喷漆线、烤漆线的废气风量大、浓度低，喷漆的气味对苯、甲苯、二甲苯、VOC对周边影响很大。

涂装废气处理工艺有很多种。处理喷漆废气的最好方法是什么呢？喷漆污染怎样处理后排放才环保达标呢？

2008北京奥运赛艇涂装废气处理项目供应商—上海安居乐是国内擅长处理喷漆废气的环保高科技公司之一。特别是工业用喷漆净化系统，结合世界先进的废气处理技术，有一整套完善的喷漆废气处理解决方案。对工业涂装废气如漆雾、烤漆房废气处理、有机废气的吸收溶解、化学吸附、氧化还原有明显功效，达到国家工业废气排放标准。成功运用在2008北京奥运赛艇喷涂环氧树脂异味废气净化、世界五百强富士康（太原、廊坊、成都、郑州、深圳、晋城、济源、鹤壁，四川富士康喷漆房、重庆富士康喷漆房、天津喷漆房、江苏喷漆房等全国富士康）喷漆废气处理、世界五百强上汽集团汽车保险杠喷漆喷涂废气净化、全球最大伺服变频器安川变频器喷漆净化设备、全国电动车著名品牌新日电动车喷漆房过滤净化等废气处理多个项目上。

灵盛环保是目前有据可查的成功承建五百强制造企业、著名品牌的喷漆废气处理环保公司之一。

喷漆除尘装置适用于电子厂、手机、电动车、汽车、自行车、摩托车、彩钢板、家具厂、变压器厂、变频器、定子浸渍线、铸件喷漆等行业及领域。

灵盛喷漆废气处理特别适合周边有居民投诉、意见较大的场所。

2009年，成功承建环保部挂牌督办的世界五百工厂。地处周边居民区，一条马路之隔就是\*\*绿洲小

区。原先先后采用过活性炭吸附脱附等等多种办法处理都无效。这主要责任是房地产过度开发造成的。但该五百强企业高度重视环保，具有高度的社会责任感，采用安居乐设备顺利通过环保部验收，并且至今已使用5年，周边居民不要环保局的仪器检测，采用鼻子闻的办法，普遍反映良好。又如，2009年6月，全球最大伺服变频器日本安川上海工厂，围墙之外即是居民区。闻到喷漆异味投诉十分强烈。许多环保公司到周边考察过，认为距离太近，无法解决气味问题。最后，安川公司采用安居乐喷涂气体处理装备后经过5年的运行，至今效果良好。喷漆治理效率一直保持在90%以上。厂界臭气无量纲在10以下。

**喷漆废气处理方案：** 喷漆废气净化塔属两相逆向流填料吸收塔。喷涂车间的排废气从废气洗涤塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，与安居乐涂装废气除味剂发生化学反应，光催化氧化反应生成无毒无害物质。废气处理塔体的最上部是除雾段，气体中所夹的大量有机废气的漆雾在这里被清除下来，经过光催化处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。

**喷漆废气处理工艺和性能特点：**

**汽车烤漆房**

**适用范围广：**印刷、喷漆、喷涂、涂装等工业部门生产过程中排放的有机废气，喷漆废气处理、汽车喷涂废气工程、喷涂废气、烤漆车间、烤漆房、烘干房、喷漆房异味处理设备、漆雾回收设备、喷漆废气治理、喷漆房废气处理设备、工业用喷漆净化系统、怎么处理烤漆房排气、喷漆废气处理解决方案、采烤漆房气体处理、用安居乐工业废气净化设备，都可得到满意的效果。

**废气净化效率高：**酸（碱）雾废气净化塔采用二级逆向喷淋，填料比表面积大，由试验研究确定的气比保证了性能稳定，对各种浓度的酸性（或碱性）废气净化效率均可达90%~98%。是经济高效的油漆喷漆房废气治理整体解决方案。

**喷漆车间废气处理设备阻力低：**在保证足够气液接触面积基础上，安居乐工业废气净化塔选用空气动力特性最佳的填料品种及结构形式，是国内各种填料吸收塔中阻力最低的一种。是较好的喷漆废气环保解决方案。

**室内汽车喷漆房废气处理设备占地面积小：**安居乐工业废气净化处理塔采用PP、FRP等材质，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，占地面积小，无论是汽车厂还是汽修厂、电子厂、电机厂、电动车、摩托车都可以适用，符合烤漆房

汽车喷漆房废气处理设备价格适中，喷漆间设计规范，喷漆排放系统良好，有效解决喷漆污染。

**灵盛 喷漆空气过滤设备的使用注意事项** 1、喷漆废气处理设备使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好，废气净化除味剂选用和废气净化除味剂的配比是否正确，废气净化除味剂达不到指定要求时，需及时补充。 2、定子浸渍线废气排放装置的风机与水泵接线不能随便乱动，应绝对保证它们的转向正确，不得反转，否则会损坏电机，并能造成事故。 3、喷漆废气净化处理设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查，发现设备异常声响或漏水，应停机修复后方能使用。

4、喷漆净化处理设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。 5、喷漆废气除味剂的更换及配用：对废气净化除味剂的配方配比是根据用户单位的气体源不同，浓度高低来决定的，在设备调试正常验收合格后将具体提供交待用户管理人员。

**灵盛部分成功案例**

- 1、五百强中石化硫化氢废气处理、二氧化硫废气处理
- 2、五百强中海油丙烯酸除臭处理、丙烯酸树脂废气处理、苯乙烯废气处理
- 3、五百强中石油、
- 4、五百强拜耳、

- 5、五百强西门子、
- 6、五百强富士康喷漆废气处理、
- 7、五百强旭硝子玻璃厂废气治理、
- 8、五百强上汽通用集团甲苯废气处理、二甲苯废气处理、喷漆废气处理、
- 9、五百强华润集团合成树脂苯乙烯废气处理、丙烯酸乳液废气处理、
- 10、五百强华为集团光催化空气净化、
- 11、五百强三星集团有机溶剂废气处理、喷漆废气处理

成都富士康喷漆废气处理:

济源富士康喷漆废气处理:

[www.shjs888.com](http://www.shjs888.com)