

# 日本信越KE347T 电子密封胶

产品名称	日本信越KE347T 电子密封胶
公司名称	深圳市英美特科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:信越 型号:KE347T 产地:日本
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园径村158号5楼
联系电话	13534253089 13534253089

## 产品详情

### 日本信越产品一览表

分類	品名	特性	應用業界(用途)
PCB COATING	KE-45S、KE-445	流動性佳，可以塗佈或噴塗方式施工，可以絕緣防潮	線圈COATING、PCB COATING
灌注	KE-1204BLA/B	二液型，UL 94-V0等級，耐電壓性強，固化速度快	變壓器灌注、
一般接著、點膠	KE-45、KE-347、KE-441等	接著力強、耐候性佳，可挑選適合顏色	GASKET密封、電子零件點膠、防水密封
LCD	KE-4920	流動性佳，表乾速度快	TAB電極保護
UL認定品	KE-40、KE-3490、KE-3494等	UL 94-V0等級	電池業界導熱，變壓器業界高壓絕緣

信越硅胶粘接剂型号 外观 颜色 应用常用型KE44 半流动 白色/透明 密封、绝缘用,无腐蚀性,粘接力强KE45 不流动膏状 白色/透明 普通用,速干型,UL94HBKE41 不流动膏状 白色/透明 高粘度,KE42 不流动膏状 白色/透明 KE347 半流动 黑色、白色/透明 万能型RTV，中粘度，防潮性好KE348 不流动膏状 白色/透明 通用型,适用于电子零件的粘接KE-4896 半流动 白色/透明 中粘度,低分了硅氧烷减低阻燃、粘接用KE40RTV 不流动膏状 白色 UL94V-0常用型KE402 半流动 白色 UL94-0流动性好,用于电气绝缘接着KE3490 不流动膏状 灰色 UL94V-0低分子量,无腐蚀性,用于高要求的产品KE3494 半流动 灰色 UL94V-0中粘度,低分了硅氧烷减低KE4890 不流动膏状 白色 UL94V-0中粘度,低分了硅氧烷减低披覆用KE45-TS 液体状 透明 溶剂型,可超薄披覆PCB使用KE441 液

体状 白色/透明/红色 低粘度,适用于电子电器零件的披覆,常用于电热管方面KE445 液体状 白色/透明/红色 KE3475 液体状 白色/透明 无腐蚀性,用于高要求产品的披覆接着导热性KE4560 不流动膏状 灰色 导热型,可用于需求有导热性的固定、粘接KE3493 不流动膏状 白色 灌密封胶/模具胶KE1204 双组份液体 黑色/红色 常用于电器或高压电源的灌密封胶,硬化后为弹性橡胶体,耐温200 KE112 双组份 灰色 模具胶,硬度60,操作时间60分钟KE24 双组份 灰白色 模具胶,硬度80,操作时间30分钟KE1310 液体 透明 模具胶,用于手模 制作商标用,硬度40导热硅脂G746 单组份 白色 晶体管, IC散热用, 导热率0.92W/M.KG747 单组份 白色 晶体管, IC散热用, 导热率1.92W/M.K