

# 陕西宝鸡工地扬尘在线监测系统

产品名称	陕西宝鸡工地扬尘在线监测系统
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT-YC 尺寸:1020*540*130mm
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

## 产品详情

渭滨区，金台区，陈仓区，凤翔县，岐山县，扶风县，眉县，陇县，千阳县，麟游县，太白县，建筑工地专用扬尘在线监测系统 扬尘检测仪多少钱一台 扬尘在线检测仪

扬尘在线监测系统扬尘检测仪多少钱一台-系统概述：

目前，随着国家政策的引导，城市的发展，各种建设工程规模不断扩大，如何搞好现场施工现场管理，降低事故发生频率，杜绝各种违规操作和不文明施工现象一直是施工企业、政府管理部门关注的焦点。特别是建筑工地的泥头车事故频发，市民投诉某些建筑工地彻夜加班赶工噪音过大等等，影响交通安全，扰民之余，也严重打击了民众对经济建设的支持信心。利用现代科技，优化监控手段，实现实时的、全过程的、不间断的监管也成了建筑行业施工管理待考虑的问题，为此，各地方建设局（建委）都明文规定：辖区内的建筑工地必装噪声扬尘、视频监控系统以供远程监控，并录像取证。而随着科技高速发展，噪声扬尘信号与视频信号相结合，通过互联网宽带或者移动3G网络传递，可实现远程监控功能。将这一功能运用于施工现场管理，势必会大大提高管理效率，提升监管层次。该监控系统的运行，将使施工企业跃上新的管理平台，政府监管力度得到加强，及时有效地掌握现场施工动态情况。通过智能的监控系统与其他管理系统的结合，为国土、安监等监控管理执法部门提供科学有效的工作依据，提高管理效率、执法和环境安全保障力度。

扬尘在线监测系统扬尘检测仪多少钱一台-系统参数：

供电:AC220V通信接口:GPRS 无线传输空气温度传感器:量程：-40 ~ 70 ；分辨率：0.1 ；精度：±0.2 风速传感器: 量程：0 ~ 60m/s；分辨率：0.1 m/s;精度：±0.3m/s风向传感器:量程：8 个方位噪声传感器:量程：30 ~ 130db 分辨率：0.1db;精度：±0.5%F · SPM:量程：0 ~ 1000ug/m3 分辨率：1 ug/m3;精度：±10%F · S继电器输出:2路，连接二级继电器，可控制现场雾炮发射。内置噪声扬尘；内置噪声扬尘自动监测传感器，量程30-130db/0-2mg/m3；数据信号联网；通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输；高配置嵌入式系统；工业实时处理系统，采用了实时操作系统和看门狗电路，实时操作系统可以允许同时运行多个任务；扩展气象参数；温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接

入，环境全面监测，接受按要求定制；全天候全自动；24小时365天全时工作，通讯状态指示；故障提示报警功能；通信方式定制；尺寸：1020\*540\*130mm重量：大约15kg（不含立杆）以太网通讯，客户端/服务器模式，联网可选2G/3G/4G、运营商专线等。

扬尘在线监测系统扬尘检测仪多少钱一台-系统应用：

工地、城市管理、广场、大型工况企业等公共场所，是环保、建设、城市管理、交通、市政等相关部门对大气污染悬浮颗粒物排放源头控制评价的重要依据。

渭滨区，金台区，陈仓区，凤翔县，岐山县，扶风县，眉县，陇县，千阳县，麟游县，太白县，  
建筑工地专用扬尘在线监测系统 扬尘检测仪多少钱一台 扬尘在线监测仪