

水性环保吸塑油

产品名称	水性环保吸塑油
公司名称	深圳市裕海化工有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	厂家:恒达 型号:806A 产地:深圳
公司地址	深圳市布吉坂田雪象村
联系电话	0755-89588108 13686432723

产品详情

基本信息】 产品名称：HD-806A水性环保吸塑油（PVC，PET底材专用） 产品性状：透明液体
生产厂家：恒达 包装说明：小包装30KG/桶

【产品描述】 本品主要用途于转贴、热封、贴合、吸塑包装板涂层。具有耐水洗、与油墨及织物密著性佳、不回粘、与各类塑胶粘结性优良等特性。上油后具有良好的光泽度，膜面耐黄性好，对与重金属与VOC检测均优良。

【技术参数】 成份：特殊聚氨酯及乙稀类共聚物、助剂、水等。 外观：乳白粘稠液体 固含量：42±2%
PH值：7—8 粘度：19秒(涂—4杯)

【产品特性】 1、具有高光泽和良好的吸塑性，适用于PET、PVC环保吸塑片等热吸；
2、干燥速度快，适合性强，纸板、白卡纸、铜板纸均可使用；
3、本产品为水性，不燃、无毒、无污染，使用安全符合欧盟及美国环保要求。

【使用说明】 1、上油方法与普通水性上光油相同，可不加水使用，实际参数按生产需要而定，稀释太多可能会影响吸塑牢度； 2、上油量以保证吸得牢为准则； 3、吸塑效果主要受纸张品质影响，有时会同一批纸有吸塑效果也尽相同的现象，大批量生产前做好吸塑试验，以免造成损失。
4、如果发现干燥不好的现象，建议收纸时直立摆放，用风扇吹1~2 / ix时完全干后再堆放。 5、使用350克以上纸时，温度至少高于130（吸塑机180）5k9压力，持续2~5秒。（特别提醒：生产时应该注意检验纸张质量是否统一。）

6、涂布好的印刷品要尽快做吸塑使用，存放过久吸塑力会下降，而吸塑好的产品吸塑牢度不会下降。

【适用材料】

本品适用于PET、PC环保吸塑片等热吸，广泛用于电池、模具、化妆盒等吸塑包装