

# 交通指示牌厂家生产铝板贴超强级膜公路标志牌报价

产品名称	交通指示牌厂家生产铝板贴超强级膜公路标志牌报价
公司名称	东莞市吉顺通智能科技有限公司
价格	3500.00/块
规格参数	品牌:吉顺通 规格:4000*2400mm 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新工业区开拓路128号
联系电话	0769-82955662 13631715354

## 产品详情

吉顺通交通指示牌厂家专业生产制作各种公路标志牌，吉顺通制作的交通标志牌主要由三部分组成：标志板、反光膜、背槽。标志板一般采用铝材制作，比如铝板、挤压成型板、铝塑板等材料，反光膜采用美国或者德国进口反光膜，欧美国家反光膜技术相对比较先进，进口反光膜逆反射系数高，使用寿命长，背槽一般采用铝型材铝槽制作。

### 交通指示牌、交通标志牌生产制作的一般规定

- 1、公路交通标志的分类、形状、图案、颜色、文字、规格，应符合现行《道路交通标志和标线》（GB5678）的规定。
- 2、交通标志应与交通标线配合使用，动态交通标志的设置不应妨碍静态交通标志的使用。
- 3、交通标志所提供的信息应全部与交通管理有关，除旅游区标志、服务设施标志外，不应带有任何广告色彩。

### 交通指示牌、交通标志牌设置原则

- 1、公路交通标志的设置，应以不熟悉周围路网体系的公路使用者为设计对象，综合考虑周边路网与公路条件、交通条件、气象和环境条件等因素，制定合理的设置标准，根据各种交通标志的功能和驾驶人员的行为特征进行合理设置。
- 2、对二级以上等级的公路和其他等级的国、省道公路应优先设置指路标志，其他公路或未设置相关指路标志的公路，经论证可设置必要的警告标志。禁令标志应设置在交通法律、法规发生作用的地点附近醒目的位置，并应避免与其他交通标志的互相影响。限速标志应根据不同路段的通行能力、车型构成比例、车辆的运行速度等分段进行设置。

3、在选择路网中指路标志的目的地信息时，应根据路网密度、公路等级、公路功能、目的地知名度等进行统一考虑。不同种类的交通标志信息应互相呼应，不得出现信息中断。

4、交通标志沿公路纵、横向设置的位置应符合现行《道路交通标志和标线》（GB5678）的规定。位于高速、一级公路路侧安全净区内的交通标志应根据标志结构规定采用解体效能结构或设置护栏加以防护，位于其他公路路侧安全净区内的交通标志宜进行必要的诱导。

5、公路交通标志的任何部分不得侵入公路建筑界限以内。路侧柱式交通标志的安装高度应考虑其板面规格、所在位置的线形特点和地形特征、是否有行人通行等因素，悬臂、门架式等悬空标志净空高度应预留20~50cm的余量。

6、交通标志安装时，标志板面的法线应与公路中心线平行或成一定角度。路侧安装的禁令标志和指示标志为0~45度。指路标志和警告标志为0~10度。

吉顺通交通是专业生产各类道路交通标志牌、标志杆、交通标志牌、指示牌、标识牌、各种反光牌各种各类铝板、铝塑板、拼装成型板、不锈钢等标牌，销售各种交通设施产品、不锈钢护栏、自行车停车架。

东莞吉顺通厂房面积6000多平方米左右，设备先进，工艺精湛，有二台电脑割字机以及贴膜机、剪板机、进口离子切割机、气保焊、电焊机，产品质量优良，工艺美观，反光效果强，成品具有图案美观，字体清晰，色泽醒目，使用寿命长等诸多优点，并可按客户的不同需求设计生产令您满意的产品。