

## PCABS韩国锦湖(上海)代理

产品名称	PCABS韩国锦湖(上海)代理
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海达双贸易有限公司

PCABS韩国锦湖(上海)代理

产品 Generics泛型 Features特性 Uses使用KumhoSunny PC/ABS HAC5010G ABS+PC 良好的尺寸稳定性

汽车应用;汽车外部零件...KumhoSunny PC/ABS HAC5020G ABS+PC 良好的尺寸稳定性

汽车应用;汽车外部零件...KumhoSunny PC/ABS HAC5030G ABS+PC 良好的尺寸稳定性

汽车应用;汽车外部零件...KumhoSunny PC/ABS HAC6010FG ABS+PC 阻燃剂;低收缩

电气部件;电气/电子应用KumhoSunny PC/ABS HAC6020FG ABS+PC 阻燃剂;低收缩

电气部件;电气/电子应用KumhoSunny PC/ABS HAC6030FG ABS+PC 阻燃剂;低收缩

电气部件;电气/电子应用KumhoSunny PC/ABS HAC8200FR ABS+PC 阻燃剂;良好的加工性能;高流量

电气部件;电气/电子应用KumhoSunny PC/ABS HAC8230 ABS+PC 高流

汽车内饰件;电气部件;家居用品KumhoSunny PC/ABS HAC8240 ABS+PC 高耐冲击

汽车内饰件;电气部件;家居用品KumhoSunny PC/ABS HAC8240B ABS+PC 高耐冲击

汽车外观部件PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。

熔化温度:230~300C。模具温度:50~100C。注射压力:取决于塑件。注射速度:尽可能地高。

PC/ABS:增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本;抗冲击工程塑料。应用:

计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电

吹风、接插件;文字处理器、医疗设备零组件;办公用品、化妆品容器、食物餐盘;草坪和园艺机器

;汽车零件(如:汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖)。PC/ABS特性:为非结晶性

热塑性塑料,优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。PC/ABS优点:1、

具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广;2、高度透明性及自由染色性;3、H.D.T.高;4、

耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对人体无害符合卫生安全;8、成形收缩率低

、尺寸安定性良好

了解美国杜邦更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我咨询订购！

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提。