

## EVA 28-150 阿科玛

产品名称	EVA 28-150 阿科玛
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:阿科玛
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

本公司长期现货供应EVA 42-60阿科玛、塑胶原料、原厂原包、质量保证、欢迎新老顾客前来洽谈如需采购或了解物性表。SGS报告。UL认证。ROHS认证。最新价格等信息，敬请来电咨询！

EVA 33-25 阿科玛 VA含量33 熔指25

EVA 33-400 阿科玛 VA含量33 熔指400

EVA 33-45PV 阿科玛 VA含量33 熔指43

EVA 33-45 阿科玛 VA含量33 熔指45

EVA 40-55 阿科玛VA含量40 熔指55

EVA 42-60 阿科玛VA含量42 熔指60

EVA 18-150 阿科玛VA含量18 熔指150

EVA 18-500 阿科玛VA含量18 熔指500

EVA 20-20 阿科玛VA含量20 熔指20

EVA 24-03 阿科玛VA含量24 熔指3

EVA 28-03 阿科玛VA含量28 熔指3

EVA 28-05 阿科玛VA含量28 熔指5

EVA 28-150 阿科玛VA含量28 熔指150

EVA 28-25 阿科玛VA含量28 熔指25

EVA 28-40 阿科玛VA含量28 熔指40

EVA 28-420 阿科玛VA含量28 熔指420

EVA 28-800 阿科玛VA含量28 熔指800

EVA 33-15 阿科玛VA含量33 熔指15

EVA特性：1.耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

2.耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀;3.抗菌、无毒、无味、无污染。

4.加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。5

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震 / 缓冲性能。6.

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。 7.隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

本司货源稳定充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期和质量均有保障！根据客户要求，可提供塑胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，材质证明及物质安全资料表（MSDS）！我公司与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创辉煌的明天，期待你的来电！