

嵌入式医用保冷柜

产品名称	嵌入式医用保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联嵌入式医用保冷柜 型号:FYL-YS-280L 北京:现货发售(嵌入式医用保冷柜)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

嵌入式保冷柜(手术室用)北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温箱,加温箱,冷藏箱,低温冰箱,运输箱,车载冰箱等各种温度控制设备的发展,多年来,福意联打造了一支高素质的技术研发,销售和团队,公司始终以质量先行,信誉永恒为原则,热情为新老客户提供真情的服务,欢迎阁下光临惠顾!

使用嵌入式保冷柜加温液体,避免巡回护士术中到远处取加温液体,减少了巡回护士工作量,巡回护士有更充足的时间与患者沟通,为手术患者,手术医生,医生提供更全面的护理配合,增强了医护之间配合的默契,保手术顺利进行,提高了手术医生,医生对手术室护理配合的满意度。

FYL-YS-151L

技术参数

产品型号:FYL-YS-151L

额定电压:AC220V

额定输入功率:120W

噪音（声功计）：42dB（A）

箱体尺寸（W×D×H）：595×570×865mm

内部尺寸（W×D×H）：508×422×637mm

有效容积：150L

净重：64kg

温度范围：0-100

FYL-YS-281L

技术参数

产品型号：FYL-YS-281L

额定电压：AC220V

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：46dB（A）

箱体尺寸（W×D×H）：595×570×1445mm

内部尺寸（W×D×H）：508×422×1218mm

有效容积：280L

净重：99kg

温度范围：0-100

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

(4-38度系列)

型号 : FYL-YS-50L | 温度 : 4 ~ 38 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 510mm

型号 : FYL-YS-100L | 温度 : 4 ~ 38 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

型号 : FYL-YS-138L | 温度 : 4 ~ 38 | 外型尺寸 : 540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号 : FYL-YS-150L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 865mm

型号 : FYL-YS-230L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 590 × 1215mm

型号 : FYL-YS-280L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 1445mm

型号 : FYL-YS-310L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 695 × 1315mm

型号 : FYL-YS-430L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号 : FYL-YS-151L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 860mm

型号 : FYL-YS-281L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 1440mm

型号 : FYL-YS-431L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号 : FYL-YS-828L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 1818mm

型号 : FYL-YS-1028L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 2145mm

承诺：

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关。

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。