

# 安康扬尘在线监测系统工地噪声扬尘监测仪厂家包邮

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 安康扬尘在线监测系统工地噪声扬尘监测仪厂家包邮          |
| 公司名称 | 西安德姆通测控设备有限公司                    |
| 价格   | 2.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:DMT/德姆通<br>型号:DMT-YC<br>规格:八项 |
| 公司地址 | 陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号          |
| 联系电话 | 029-65672239 13379054752         |

## 产品详情

汉滨区，汉阴县，石泉县，宁陕县，紫阳县，岚皋县，平利县，镇坪县，旬阳县，白河县安康扬尘在线监测系统 | 安康扬尘在线监测仪 | 扬尘在线监测系统哪里买 价格 |

安康扬尘在线监测系统工地噪声扬尘监测仪厂家包邮-----系统简介：

扬尘在线监测系统是西安德姆通测控设备有限公司自主研发的全天候户外扬尘自动监测终端。DMT-YC型扬尘自动监测系统主要监控现场噪声，温度，湿度，PM10，PM2.5，风力，风向，风速等八项气象参数。该系统由扬尘监测终端、数据传输单元、中心服务器、环境扬尘数据管理等组成。它是一套符合环保标准且具有完善功能的扬尘自动监控仪器，可在无人看管的情况下自动监测扬尘排放数据。

安康扬尘在线监测系统工地噪声扬尘监测仪厂家包邮-----系统特点：

采用高精度，高性能的气象传感器，数据测量准确度高，误差率小。系统安全可靠，在可靠性设计上又充分考虑了整机的防水，耐高温，抗严寒，防腐蚀，防雷击等性能。支持以太网2G/3G无线数据传输和有线网络数据。

安康扬尘在线监测系统工地噪声扬尘监测仪厂家包邮-----系统参数：

供电:AC220V通信接口:GPRS 无线传输空气温度传感器:量程：-40 ~ 70 ；分辨率：0.1 ；精度：±0.2 风速传感器: 量程：0 ~ 60m/s；分辨率：0.1 m/s;精度：±0.3m/s风向传感器:量程：8个方位噪声传感器:量程：30 ~ 130db 分辨率：0.1db;精度：±0.5%F · SPM:量程：0 ~ 1000ug/m3 分辨率：1 ug/m3;精度：±10%F · S继电器输出:2路，连接二级继电器，可控制现场雾炮发射。内置噪声扬尘；内置噪声扬尘自动监测传感器，量程30-130db/0-2mg/m3；数据信号联网；通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输；高配置嵌入式系统；工业实时处理系统，采用了实时操作系统和看门狗电路，实时操作系统可以允许同时运行多个任务；扩展气象参数；温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接

入，环境全面监测，接受按要求定制；全天候全自动；24小时365天全时工作，通讯状态指示；故障提示报警功能；通信方式定制；尺寸：1020\*540\*130mm重量：大约15kg（不含立杆）以太网通讯，客户端/服务器模式，联网可选2G/3G/4G、运营商专线等。

汉滨区，汉阴县，石泉县，宁陕县，紫阳县，岚皋县，平利县，镇坪县，旬阳县，白河县安康扬尘在线监测系统 | 安康扬尘在线监测仪 | 扬尘在线监测系统哪里买 价格 |