

PA-756台湾奇美ABS高流动级无锡南京

产品名称	PA-756台湾奇美ABS高流动级无锡南京
公司名称	无锡市新又佳橡塑科技有限公司
价格	19.30/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-756 产地:台湾
公司地址	无锡市惠山区洛神路6号10号楼601室（西站物流园区）（注册地址）
联系电话	13616186658

产品详情

无锡市新又佳橡塑科技有限公司

ABS PA-709 超高耐冲击，耐低温

ABS PA-727 可电镀

ABS PA-747 超高耐冲级

ABS PA-747F 高抗冲击性。

ABS PA-747R 高抗冲击性

ABS PA-747S 挤出级

ABS PA-757 高光泽，硬度高，中等抗冲击性

ABS PA-758 高清晰，良好的抗冲击性，中流量，中熔体

ABS PA-765 阻燃，高流动，高熔体，中等抗冲击性,防火V-0

ABS PA-765A 阻燃，高流动，高熔体描述，中等抗冲击性,防火V-0

ABS PA-765B 阻燃，中等抗冲击性，高流动，高熔体, 防火V-0

ABS PA-777B 高耐热性，高抗冲击性，热稳定，热稳定老化

ABS PA-777D 高耐热性，高抗冲击性，热稳定，热稳定老化

ABS PA-777E 高耐热性，高抗冲击性，热稳定，热稳定老化

ABS 台湾奇美 PA-707 通用级

用途:电话机外壳、灯座、玩具、办公室用品、时钟外壳、家电按钮

特性: 产品特性：超高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度

ABS PA-756 台湾奇美实业股份有限公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	高流动级	外观颜色：
	用途概述：		性能相当于PA-757，可注射大面或薄
	备注说明：		产品特性：高流动性、高刚性、高

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重	---	ASTM D-792
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238
机械性能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238
	引张强度	---	ASTM D-638
	引张强度	---	ASTM D-638
	伸长率	---	ASTM D-638
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790
	弯曲弹性率	---	ASTM D-790
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	洛氏硬度	---	ASTM D-785
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256
热性能	维卡软化点	---	ASTM D-1525
	维卡软化点	---	ASTM D-1525
	热变形温度	---	ASTM D-648
	热变形温度	---	ASTM D-648
	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL	---