

郑州瑞道耐材有限公司分析刚玉浇注料的应用

产品名称	郑州瑞道耐材有限公司分析刚玉浇注料的应用
公司名称	郑州瑞道耐材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:郑州瑞道耐材有限公司 使用温度:1600-1700度
公司地址	河南省郑州市新密市青屏办事处溱水路与平安路交叉口东北角金融大厦705号(注册地址)
联系电话	13298321678

产品详情

【产品介绍】

刚玉浇注料是以特级高铝矾土熟料或电熔棕刚玉为骨料，加入耐火粉料、纯铝酸钙水泥结合剂、氧化硅微粉和外加剂所制备的耐火浇注料。通常采用浇注法施工，既可以浇注成整体内衬，也可以在厂家浇注成预制块在现场拼接使用。

【产品特性】

- (1) 耐压强度高，高温衬体稳定性强。
- (2) 体积密度大，整体内衬抗熔渣侵蚀和渗透性强。
- (3) 抗固体颗粒、粉尘、高温气体冲刷性强。
- (4) 耐机械磨损性小。
- (5) 不受H₂、CO等还原性气体的影响。

【产品用途】

刚玉浇注料的使用温度在1600-1700℃，主要用于各种高温窑炉和高温结构的衬体材料，如钢水真空脱气装置的浸渍管外衬，喷射冶金和吹氩整体喷枪的衬体，电炉顶三角区衬体、LF炉炉盖，石化工业催化裂化反应器的高温耐磨衬体，循环流化床和电厂锅炉的高温耐磨衬体。