

红外测温仪ST25美国Raytek雷泰

产品名称	红外测温仪ST25美国Raytek雷泰
公司名称	南京仪信自动化工程有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	品牌:雷泰Raytek 型号:ST25 产地:中国
公司地址	南京市雨花台区凤集大道15号21幢A区01栋208室
联系电话	025-87702576 17712912417

产品详情

ST25红外测温仪非接触型红外测温仪双激光瞄准，再不用估计测量目标的直径，二点之间的距离既是测量视场的直径；容易聚焦；瞄准点和实际测量目标没有偏移(单激光有固定的偏移)。可以聚焦，尽量缩小被测目标直径（13mm）；远焦距产品不容易测量直径很小的目标（<20mm）。LED照明，适合在昏暗环境下工作。

ST25红外测温仪产品特点：

- 1.双激光瞄准，再不用估计测量目标的直径，二点之间的距离既是测量视场的直径
- 2.近焦距（200mm），可以聚焦，尽量缩小被测目标直径（13mm）
- 3.LED照明，可以照明工作区域，适合在昏暗环境下工作
- 4.距离被测目标典型距离: 200-600mm
- 5.温度量程: -32 to 535
- 6.重复性: $\pm 0.5\%$ or $\pm 1\text{C}$ （取较大值）
- 7.响应时间: 0.5 s (95% 读数)

ST25红外测温仪技术参数：

测量范围

-32 ~ 535

精度 (假定环温为23 时)

-32 ~ 26 : ± 3

-26 ~ -18 : ± 2.5

-18 ~ 23 : ± 2

23 ~ 510 : ± 1%读数或 ± 1 (取较大值)

大于510 : ± 1.5%读数

重复精度

± 0.5% 或 ± 1°C (取较大值)

响应时间

0.5 s (95% 读数)

光谱响应

8-14 μ m

发射率预设

0.95

环温工作范围

0 ~ 50

相应湿度

10-90 %

储存温度

-20 ~ 60 , 无电池

重量/尺寸

360g/ 205 × 160 × 55mm

电源

9V碱性或镍镉电池

电池寿命/碱性

光学分辨率

4:01:00 PM

显示最高温度值

是

显示保持 (7s)

LCD背景光

温度显示

或 可选

显示分辨率

0.2 (0.5)

硬壳携带包

三脚架使用

可配

保修

1年

型号名称

描述

ST25CH

- 9V电池
- 使用说明书
- 硬壳仪器携带箱
- 磁性底座