

## PZ673H-10P不锈钢气动刀型闸阀

产品名称	PZ673H-10P不锈钢气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ673H/X/F-10P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ673H/X/F-10P不锈钢气动刀型闸阀的使用范围为：

- 1.采矿,钢铁工业--用于煤炭,滤渣浆等；
- 2.净化装置--用于废水,泥浆,污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆,料水混合物；
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

PZ673H/X/F-10P不锈钢气动刀型闸阀安装及使用说明

- 1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着；

- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧 ;
- 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活 ;
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性 ;
- 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间 ;
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行 ;
- 7.刀闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。

PZ673H/X/F-10P不锈钢气动刀型闸阀主要技术参数 :

- 1.阀门类型 : 闸板阀。
- 2.阀门型号 : PZ673X/F/H/W,PZ643等
- 3.连接方式 : 法兰,对夹式等
- 4.公称压力 : 0.6 ~ 1.6Mpa。
- 5.公称通径 : DN50 ~ DN1000 mm
- 6.阀体材质 : 铸铁HT200,铸钢WCB,不锈钢304/316/316L等。
- 7.密封材料 : 橡胶,PTFE及金属密封材料等。
- 8.适用温度 : PTFE 150 ° C,金属密封 425 ° C。

主要性能参数型号PN工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质

PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P

PZ673H/X/F-10P不锈钢气动刀型闸阀外形及结构尺寸 (mm) DNLDD1D2Hz × M

65	46
----	----

80	46
----	----

100	52
-----	----

125	56
-----	----

150	56
-----	----

200	60
-----	----

250	68
-----	----

300	78
-----	----

