

# 节能环保地源热泵 凌顿 LDC

产品名称	节能环保地源热泵 凌顿 LDC
公司名称	凌顿人工环境设备有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:凌顿 型号:LDC 用途:办公楼
公司地址	中国 山东 枣庄市薛城区 山东枣庄薛城永福南路 工业园凌顿人工环境设备有限公
联系电话	86 0632 7689388 13969409963

## 产品详情

品牌	凌顿	型号	LDC
用途	办公楼	制冷量	120kW-3100kW ( kw )
类型	其他		

### 1、适用范围广

本系列机组制冷量范围为120kw-3100kw，有多种规格可供选择；每种规格机组均有普通型电脑控制与豪华型电脑控制两种控制方式。可承接低水温型的乙二醇水冷冷水机组等非标产品。

### 2、模块化设计

较大容量机组，采用模块组合式结构，使机组运输、安装及调试与维护更加方便，节省吊运，安装及运行费用。

### 3、外观精致

采用叠放式结构设计，空间利用率高，机组外形尺寸小。机组壳体采用粉开静电喷塑处理，颜色均匀、美观

### 4、微电脑控制操作系统

采用先进的微电脑控制，全中文显示，操作界面友好。自动化程度高，功能齐全，能实现机组启停程序管理、定时控制、水泵管理、全功能故障报警及故障自我诊断等功能。同时配备rs485/rs232通讯接口，方便用户实现机组的集中监控和远程监控。机组采用的压缩机，制冷系统配件、微电脑及电控元件均进口国外著名公司的产品，质量好、控制准确、性能可靠。适应性强，维护简单且运行效率高。微电脑控制

器具有智能控制功能，具备故障自诊断、能量管理、防冻监测、运行模式等多项自动控制功能，确保机组运转高效。同时机组还配置了高低压、防冻、过载保护、欠相逆相等多重安全保护装置，确保机组运转安全。

## 5、维护方便

机组安装灵活，既可现场控制也可远程控制。机组采用开放式结构，没有任何面板，维修空间大，人员进出方便，维护保养方便容易

## 6、产品主要技术特色：

- ü 完全遵照国际标准，结合中国实际国情设计。
- ü 系统的设计采用duli的模块化思想，可靠性高。
- ü “大温差，小流量”的技术思路，为用户最大限度节省宝贵的水资源。同时降低运行费用。
- ü 计算机辅助最优设计，保证机组在任何工况下均处于最佳运行状态。
- ü 进口压缩机及制冷部件，保证机组高效可靠运行。
- ü 高效壳管式换热器是由公司多年从事中央空调机组设计、试验开发与国内专业配套厂商共同研制开发。专为山东凌顿水冷中央空调机组特殊设计生产。
- ü 优质的控制器结合水冷机组专用控制程序，使主机在智能化和网络化方面优于同类产品。
- ü 机组运行时螺杆压缩机卸载降压启动，降低启动电流，避免对电网的冲击。增强了电网的安全性。具有完备的多点自动保护装置。

机组保温材料为阻燃材料，避免人为因素而造成的火灾事故,确保机组安全运行。