

# XGN66-12箱型抽出式金属封闭高压开关柜

产品名称	XGN66-12箱型抽出式金属封闭高压开关柜
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	额定频率:50 ( Hz ) 额定电压:12 ( kV ) 母线额定电流:630 ( A )
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村 ( 注册地址 )
联系电话	15088956908

## 产品详情

XGN66-12高压柜铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流50Hz、额定电压40.5kV的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配50Hz、35kV电网的三相电能之用，对电路起到控制、保护和检测等功能，还可以用于频繁操作的场所，具备完善的“五防”功能。

XGN66-12柜产品特点1 柜体采用优质冷轧钢板组装而成，精度高，易于批量生产；2 配用全新型复合绝缘真空断路器，断路器采用手车落地式结构，并具有互换性好，更换简单的特点；3 手车架中装有丝杆螺母推进机构可轻松移动手车，并能防止误操作而损坏推进机构；4 所有的操作均在柜门关闭状态下进行；5 主开关、手车、柜体之间的联锁均采用强制性机械闭锁方式，满足“五防”功能；6 断路器室、母线室和电缆室上方均设有泄压盖板；7 主回路采用绝缘母线，相间及连接头配用阻燃材料注塑而成的绝缘套，主母线为分段母线，相邻柜间用母线套管隔开，能有效防止事故蔓延；8 电缆室空间充裕、可连接多根电缆；9外壳防护等级为IP4X，手车室门打开防护等级IP3X。

使用环境条件：1 正常工作条件a.周围空气温度：上限 +40 ，下限 -10 。 b.海拔：设备安装场所的海拔高度1000m。 c.湿度相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；饱和蒸气压：日平均值不大于 $2.2 \times 10^{-3}$  Mpa，月平均值不大于 $1.8 \times 10^{-3}$  Mpa。 d.地震：地震烈度不超过8度。 e.适用于周围没有火灾爆炸危险，没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污染的场所。 2

特殊工作条件 在超过GB3906规定的正常的正常环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。