

汉特汉高模压门真空吸塑胶水卓越力求精于专业

产品名称	汉特汉高模压门真空吸塑胶水卓越力求精于专业
公司名称	义乌市嘉邦胶粘制品有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	汉高/嘉邦:免漆门吸塑胶 FD1011/143/3139:橱柜真空吸塑胶 中国:PVC膜吸塑胶水
公司地址	浙江省义乌市江东街道九联隔塘7幢2单元302室 (自主申报)(注册地址)
联系电话	13588297509

产品详情

水基粘合剂

DORUS FD 3139 是一种适用于真空吸塑成型的水基胶粘剂，它具有很强的初粘力，非常高的终粘接强度和良好的耐热性能。

所有的原料均符合FDA(美国食品及药品协会)条规21CFR 175.105“粘合剂”。

建议操作条件：

适用于喷涂，建议10 以上操作，这样会具有良好的性能。

贮存：

须储存于6?C ~ 35?C，干燥、阴凉的地方，存储期半年。

注意事项：

- 不要和其它粘合剂混合使用；
- 装有粘合剂的容器必须盖紧，以防粘合剂表面干化及受污染；
- 建议“先进-先用”循环使用；

物理特性：

外观：白色乳液

固含量：48.0% - 54.0%

粘度, (BF RVF 27°C)：850-1250 cps

比重：约1.1

PH值：6-8

包装：20kg/桶 水基粘合剂

DORUS FD 3139 是一种适用于真空吸塑成型的水基胶粘剂，它具有很强的初粘力，非常高的终粘接强度和良好的耐热性能。

所有的原料均符合FDA(美国食品及药品协会)条规21CFR 175.105“粘合剂”。

建议操作条件：

适用于喷涂，建议10 以上操作，这样会具有良好的性能。

贮存：

须储存于6°C ~ 35°C，干燥、阴凉的地方，存储期半年。

注意事项：

- 不要和其它粘合剂混合使用；
- 装有粘合剂的容器必须盖紧，以防粘合剂表面干化及受污染；
- 建议“先进-先用”循环使用；

物理特性：

外观：白色乳液

固含量：48.0% - 54.0%

粘度, (BF RVF 27°C)：850-1250 cps

比重：约1.1

PH值：6-8

包装：20kg/桶