

# 高压配电柜KYN28-12 控制柜 智能开关柜

产品名称	高压配电柜KYN28-12 控制柜 智能开关柜
公司名称	浙江正昂电气有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	额定频率:50 ( Hz ) 额定电压:12 ( kV ) 母线额定电流:630 ( A )
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇马道头村 ( 注册地址 )
联系电话	15088956908

## 产品详情

### 一、产品介绍：

KYN28-12(Z)(GZS1)型铠装移开式交流金属封闭开关柜系额定电压3.6~12kV三相交流50Hz的户内成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电，还可以用于频繁启动高压电动机等。本开关柜能满足GB3906、DL404、IEC-298等标准的要求，并且具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。

二、使用环境条件：海拔高度：不超过1000m；环境温度：上限+40℃，下限-10℃；相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；饱和蒸汽压：日平均值不大于 $2.2 \times 10^{-3}$ MPa，月平均值不大于 $1.8 \times 10^{-3}$ MPa；地震烈度：不超过8度；无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

三、主要特点：1) 柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成；2) 所有的操作均在柜门关闭状态下进行；3) 防护等级高，可防止杂物和虫害侵入；4) 简单有效的“五防”闭锁，防止误操作；5) 可配用VS1(ZN63A)或根据用户要求选用VD4型真空断路器；6) 更换断路器简单，手车互换性好；7) 柜体可靠墙安装、柜前维护、减少占地面积；8) 电缆室空间充裕、可连接多根电缆；9) 快速接地开关用于接地和回路短路；10) 断路器室、继电器室、电缆室可根据用户要求分别加装加热器，防止凝露与腐蚀发生；11) 断路器室、电缆室可根据用户要求分别加装照明装置，以方便维护及检修。

五、结构说明：开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X，各隔室的防护等级为IP2X。

本开关柜可配用VS1(ZN63A)或根据用户要求选用VD4型真空断路器手车。开关柜一般均单列布置非靠墙安装。由于开关柜的安装调试和维护可在柜前正面进行，所以可以背靠背组成双重排列或靠墙安装。