

## 304不锈钢小扁钢8mm3mm价格

产品名称	304不锈钢小扁钢8mm3mm价格
公司名称	佛山市双炼业不锈钢有限公司
价格	17.50/千克
规格参数	品牌:双炼业不锈钢 型号:304 产地:佛山市
公司地址	佛山市顺德区陈村镇大都村联新大道7号
联系电话	0757-29399893 18125758969

## 产品详情

304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质，密度为7.93 g/cm<sup>3</sup>，业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高的特点，广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。市场上常见的标示方法中有0Cr18Ni9，SUS304，其中0Cr18Ni9一般表示国标标准生产，304一般表示ASTM标准生产，SUS304表示日标标准生产。304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬，8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

304不锈钢物理性能  
抗拉强度 b (MPa) 515-1035  
屈服强度 0.2 (MPa) 205  
伸长率 5 (%)  
断面收缩率 (%) 40  
硬度： 201HBW; 92HRB; 210HV  
密度 (20℃, g/cm<sup>3</sup>) : 7.93  
熔点 (℃) : 1398~1454  
比热容 (0~100℃, KJ·kg<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>) : 0.50  
热导率 (W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>) : (100℃) 16.3, (500℃) 21.5  
线胀系数 (10<sup>-6</sup>·K<sup>-1</sup>) : (0~100℃) 17.2, (0~500℃) 18.4  
电阻率 (20℃, 10<sup>-6</sup>·m<sup>2</sup>/m) : 0.73  
纵向弹性模量 (20℃, KN/mm<sup>2</sup>) : 193 [1]