

304不锈钢椭圆管40mm20mm价格

产品名称	304不锈钢椭圆管40mm20mm价格
公司名称	佛山市双烁业不锈钢有限公司
价格	17.50/千克
规格参数	品牌:双烁业不锈钢 型号:304 产地:佛山市
公司地址	佛山市顺德区陈村镇大都村联新大道7号
联系电话	0757-29399893 18125758969

产品详情

304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质，密度为7.93 g/cm³，业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高的特点，广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。市场上常见的标示方法中有0Cr18Ni9，SUS304，其中0Cr18Ni9一般表示国标标准生产，304一般表示ASTM标准生产，SUS304表示日标标准生产。304是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬，8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

304不锈钢物理性能抗拉强度 b (MPa) 515-1035条件屈服强度 0.2 (MPa) 205伸长率 5 (%) 40断面收缩率 (%) ?硬度： 201HBW; 92HRB; 210HV密度 (20℃, g/cm³) : 7.93熔点 (℃) : 1398~1454比热容 (0~100℃, KJ · kg⁻¹K⁻¹) : 0.50热导率 (W · m⁻¹ · K⁻¹) : (100℃) 16.3, (500℃) 21.5线胀系数 (10⁻⁶ · K⁻¹) : (0~100℃) 17.2, (0~500℃) 18.4电阻率 (20℃, 10⁻⁶ Ω · m²/m) : 0.73纵向弹性模量 (20℃, KN/mm²) : 193 [1]

【双烁业管业不锈钢管特点】用料：双烁业管业全部采用全新正材卷带为原料生产，纯度高，镍、铬、铜等元素都是全部达国家标准的。拒绝使用回炉料，纯度低，成份不稳定，易生锈。表面：双烁业不锈钢管表面高亮没凹凸点，无黑点、无裂缝、无拉伤、完全无砂眼、焊缝平整。不合格的不锈钢管材表面灰暗，很多地方多脱皮、有明显砂眼、有黑点、裂缝、拉伤、焊缝不平整。精度：双烁业不锈钢管尺寸保证高，外径可控制在正负2个C，壁厚控制在正负1~2个C，特别定做时精度更高，特别适用于需要攻牙、管内套件，抽心弯等要求高的加工。装饰管或不合格的制品管精度差，外径公差通常正负20个C以上，壁厚也是偷工减料不是实厚，无法进行攻牙、套件加工配装加工性能：不锈钢焊管延伸性能好，焊口漂亮，可以扩口、缩口、拉弯、打锥不开裂。不合格的管材不能称为制品管，焊不透或焊太透无法深加工，会开裂，或焊缝下陷。