

供应YB3隔爆型矿用电机 3kw防爆电机

产品名称	供应YB3隔爆型矿用电机 3kw防爆电机
公司名称	济宁纵达工程机械有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区世易尚城1号楼十层1018号房（注册地址）
联系电话	13562400272

产品详情

YB3矿用防爆电机 三相异步电机 国标电机 隔爆型矿用电机 3kw防爆电机 山东电机厂
车间用三相隔爆电动机 YB2隔爆型三相异步电机

YB3防爆电动机概述

YB3系列电动机，除具有功率高，转矩大，温升高，振动小等许多优点外，还具有结构先进，使用安全可靠等显著特点。本系列采用155(F)级绝缘，绕组温升(电阻法)按80K考核(其中机座号315L的2，4级和机座号355允许按105K考核)，外壳防护等级为IP55，冷却方式为IC411，工作方式为:S1连续。

YB3系列电动机适用于有甲烷或煤矿井下固定式设备 I 类工厂 IIA, IIB, 级温度组别为T1, T2, T3, T4组，存在爆炸型混合物的其它工厂所作业的一般性传动之用。

YB3防爆电动机使用条件

电压:220v,380v,660v,220/380v,380/660v

工作方式:连续 (S1)

起动方式:满压直接起动，(H132及以下机座选用6个接线端子2个出线口的接线盒时，也可用Y-起动或电抗起动)。

传动方式:可采用弹性连轴或正齿轮传动。

YB3系列防爆电机的结构特点：1.全系列防爆电机采用F级绝缘，温升按B级考核。2.外壳防护等级提高到IP55。3.功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致，同时考虑到与YB系列防爆电机的继承性和Y2系列的互换性，作了必要调整，更加有效和适用。4.噪声限值比YB系列低，接近YB系列的I级噪声，振动限值与YB系列相当。5.全系列选用低噪声深沟球轴承，机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。6.电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种，以平行水平分布为主。

