

# 医用加温箱600-1100升

产品名称	医用加温箱600-1100升
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:医用加温箱福意联 型号:FYL-YS-828L\FYL-YS-1028L 产地:北京加温箱\现货发售\一年质保, 终生维护
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

医用加温箱600-1100升,医用加温箱, 医用加温箱828升, 医用加温箱1028升由福意联制造。该产品针对国内众多医用提出的医用液体需要加温来保病人输液、冲洗的安全性, 和舒适度, 我公司针对医用液体加温领域隆重推出的各个型号&nbsp;&nbsp; 医用液体加温箱保了各个科室配套使用。福意联手术室恒温箱加温液体37度, 有效减少低体温症的发生, 提升手术护理质量。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

### 医用加温箱600-1100升参数

型号: FYL-YS-150L温度: 2~48 尺寸: 595×570×865mm (每度可调控)

型号: FYL-YS-230L温度: 2~48 尺寸: 595×590×1215mm (每度可调控)

型号: FYL-YS-280L温度: 2~48 尺寸: 595×570×1445mm (每度可调控)

型号: FYL-YS-310L温度: 2~48 尺寸: 595×695×1315mm (每度可调控)

型号: FYL-YS-430L温度: 2~48 尺寸: 595×680×1805mm (每度可调控)

型号: FYL-YS-151L温度: 0~100 尺寸: 595×565×860mm (每度可调控)

型号: FYL-YS-281L温度: 0~100 尺寸: 595×565×1440mm (每度可调控)

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm（每度可调控）

---

## 医用加温箱600-1100升特点

### 温度控制

内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。

### 安全保障

低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能，防止出现意外，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合温湿地区，外门防凝露。

### 制冷系统

压缩机，无氟效制冷

翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好

### 人性化设计

多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。

福意联自创立以来，本着“德为上品，人为之”的原则，致力于规范化、人性化、智慧化经营。追求顾客、员工、供应商及合作者的共赢。公司将一如既往勤于，勇于探索，以求实、严谨、高效及诚信可靠的经营作风为理念，立志发展成为国内有影响、受尊重的营销公司。公司拥有一批富于进取，勇于的管理人才和销售人才。以“为企业发展的灵魂，公司以“求真务实、积进取、团结协作、开拓”为企业精神，“品质、联盟”为经营宗旨，将企业发展与社会责任相结合，锐意进取，竭诚为社会服务做贡献，愿与各界朋友携手并进。

## 医用液体加温柜国产行业说明：

确保手术患者的安全，预防术中低体温的发生，用接近医用体温的液体（在恒温箱中加温至37℃），能有效防止带走体内热能，抑制管收缩，减少迷走反射，防止胃肠道不良反应和心律失常等发生。从而避免因低温而造成的多种并发症，保患者安全。福意联医用液体加温箱，微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在保温合适温度。产品适可加温液体、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。