

嵌入式医用冷藏箱

产品名称	嵌入式医用冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联嵌入式医用冷藏箱 型号:FYL-YS-150L\280L\430L 发货方式:物流(北京现货,1~3日内发货)
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

嵌入式医用冷藏箱，嵌入式冷藏箱，嵌入医用冷藏箱由福意联制造。福意联成立于1999年，是一家从事设备制造与的新兴企业，公司有一支高素质的、的年轻队伍，他们正将新的营销模式融入传统的医疗行业中，正坚持不懈的书写着公司的新篇章。以“德为上品，人为之”为经营理念，立志用自身医疗产品的优势及有效的团队协作为客户创造更大的利益的同时实现自身的价值，客户满意是我们的追求，服务优先是我们的作风，立即执行是我们的原则。公司竭诚为新老客户提供的产品和完善的服务，不遗余力的推动医疗事业的发展 and 保障人类健康，让我们和您携手创造，共建美好生活。

嵌入式医用冷藏箱参数

- 1、型号：FYL-YS-150L
- 2、有效容积：150L
- 3、额定电压：220V
- 4、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 5、箱体尺寸：595*570*865mm
- 6、内径尺寸：520*440*660mm
- 7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 14、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 16、箱体采用钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 17、配置安全锁，可实现人管。、

1.产品型号：FYL-YS-151L

2.产品形式：立式

3.噪 音：42dB (a)

4.功 率：120W

5.电压/额定频率：220V/50Hz

6.温度范围：0-100 每一度恒温调节

7.玻 璃 门：三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.外形尺寸：（宽×深×高）：595×570×880mm

9.内部尺寸：（宽×深×高）：508×426×636mm

10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度

12.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

13.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启

14.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

17.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，

更多型号：

常规手术室保温柜：

型号：FYL-YS-150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

特点：

1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。

2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度

3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。

4. 设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验安全运行不发生意外。
5. 数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2 ~ 48度之间任意调控且恒定。
6. 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
7. 采用压缩机制冷技术，强效制冷，。
8. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定
9. ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。
- 10, 宽电压带，适合电压不稳定地区，
11. 合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提高降温速度
- 12, 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净，利于物品的取样及检测。