

带边盘装耐震压力真空表

产品名称	带边盘装耐震压力真空表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	60.00/只
规格参数	安装形式:轴向前边 型号:YZN-50ZQ/YZN60ZQ/YZN75ZQ/YZN100ZQ/YZN150ZQ 量程:-0.1-3.9mpa
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

带边盘装耐震压力真空表YZN-50ZQ/YZN60ZQ/YZN75ZQ/YZN100ZQ/YZN150ZQ

公司专业生产高精度等级带边盘装耐震压力真空表系列，带边盘装耐震压力真空表量程广，品种型号多，特性优良，螺纹规格齐全。带边盘装耐震压力真空表的选型及性能（量程、精度等级、规格、安装方式及外形尺寸）详细介绍如下。

带边盘装耐震压力真空表安装在控制设备面板上，适用于环境剧烈振动场所，可耐受介质的脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰稳定。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、制药机械、矿山、电力等部门，测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的真空和压力。

带边盘装耐震压力真空表技术参数：

型号

YZN-40

YZN-50

YZN -60

YZN -75

YZN -100

YZN -150

公称直径(mm)

¢ 40

¢ 50

¢ 60

¢ 75

¢ 100

¢ 150

接头螺纹

M10×1；M14×1.5；M20×1.5；G1/4；G3/8；G1/2；

精度等级(%)

2.5

1.6

测量范围(Mpa)

-0.1~0；-0.1~0.06；-0.1~0.15；-0.1~0.3；-0.1~0.5；-0.1~0.9；

-0.1~1.5；-0.1~2.4；

使用环境温度()

-40 ~70 ； -25 ~55 ；

结构形式

轴向带前边 (ZQ) 卡箍安装 (U)

抗震等级

V . H . 4

执行标准

JB/T6804-2006

防护等级

IP65

表壳材质

电镀铁壳

接头材质

铜

使用与维护：

仪表必须垂直：安装时应使用扳手旋紧，不应强扭表壳；运输时应避免碰撞。

仪表使用宜在周围环境温度为-25~55（-40 ~70 ）。使用工作环境振动等级：V . H . 4。使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位或出现示值超差，可将表壳上部密封橡胶塞剪开，使仪表内腔与大气相通即可。仪表使用范围，应在上限的1/3 ~ 2/3之间。

在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置。

仪表应经常进行检定（至少每六个月一次）。

需用测量腐蚀性介质的仪表，在订货时应注明要求条件。

公司可为用户提供产品选型方案，享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的压力表产品，产品三包期一年。