

2W系列电磁阀 南翔 铜体、铸钢

产品名称	2W系列电磁阀 南翔 铜体、铸钢
公司名称	中山市南翔电器电磁阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南翔 材质:铜体、铸钢
公司地址	中国 广东 中山市 石岐区东明北路民营科技园民康路13号
联系电话	86 0760 88632073 13702300409

产品详情

品牌	南翔	型号	2W-10A、15、20A、25A、32、40
材质	铜体、铸钢	类型(通道位置)	先导式
连接形式	管螺纹G3/8 ~ G1 1/2	公称通径	10 ~ 40 (mm)
适用介质	真空、液化气、水、无腐蚀液体	零部件及配件	阀体+线圈、、、
用途	实现管路的开、关或换向的自动化控制。	压力环境	0 ~ 0.6Mpa、0 ~ 0.8Mpa
工作温度	0~60	标准	国标

2w系列电磁阀

技术参数

项目 型号	2w-10a	2w-15a	2w-20a	2w-25a	2w-32	2w-40
通径 (mm)	10	12.5	20	25	32	40
压力范围 (mpa)	0 ~ 0.8				0 ~ 0.6	
额定电压 (v)	ac: 24、36、110、220、380 dc: 24、110、220					
工作介质及温度	真空、液化石油气、清洁水、无腐蚀性气体、液体。 0 ~ 60					
外形尺寸 (mm)	65 × 52 × 90	65 × 52 × 90	70 × 56 × 105	82 × 61 × 115	150 × 85 × 175	150 × 85 × 175

)							
a × b × h							
连接方式	管螺纹g	管螺纹g1/2	管螺纹g3/4	管螺纹g1	管螺纹g1	管螺纹g1	