

防火酚醛板电话

产品名称	防火酚醛板电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	420.00/立方米
规格参数	导热系数:0.03 使用温度:360 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

防火酚醛板电话

河北兴达保温材料有限公司拥有文明的企业文化及规范化管理体系，内部管理严格，员工队伍训练有素，公司积极主动与国际先进生产企业技术接轨，多次派技术团队外出学习考察，推动企业技术革新。优质、诚信是本公司一贯的宗旨，追求卓越、追求发展是本公司奋斗的目标。本公司对产品质量和各项服务一诺千金，愿与新老朋友精诚合作，共创建材事业美好未来。几年来公司凭借优良的品质，稳定的性能，合理的价格，完善的服务，诚信的经营，产品畅销全国29个省市自治区。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

酚醛板是以酚醛树脂和阻燃剂、抑烟剂、固化剂、发泡剂、及其它助剂等多种物质，经科学配方制成的闭孔型硬质泡沫板。

酚醛板的应用领域：

酚醛泡沫材料是更适用于有苛刻要求的环境条件下使用的高性能材料，有着良好的发展前景。如钢结构厂房、大型工业厂房、活动房、冷库、洁净车间、建筑物加层、临时房屋、体育馆、超市等其他需要防火保温要求的建筑物。正是因为酚醛保温板突出的优势是防火和保温。近年来已广泛用于外墙保温

系统。

酚醛板的性能：

1 优异的防火性能：聚氨酯和聚苯等有机保温材料，燃烧后，会产生浓烟和剧毒，容易使人死亡，同时也增加灭火难度。而酚醛保温板遇火不燃，燃烧性能高达A级，使用温度为180（允许瞬时250），100 mm厚的酚醛泡沫抗火焰能力可达1小时以上而不被穿透。在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无融化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效保护层内的泡沫结构；

2 优良的绝热性能：导热系数低（ $< 0.025\text{W/m} \times \text{K}$ ，为聚苯的2倍多，与聚氨酯相近），为保温、隔热的优良材料；

3 抗腐蚀抗老化：几乎能够耐所有无机酸、有机酸侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；

4 密度小、重量轻：酚醛保温板的密度为 100kg/m^3 以下，可达到 50kg/m^3 左右。可减轻建筑物的自重，降低建筑物的载荷，减少结构造价，且施工简便、快捷，可提高工效；

5 吸声性能：酚醛保温板具有优良的吸声性能，开孔型的泡沫结构更有利于吸声；

6 环保：岩棉、玻璃棉对环境和人有伤害，聚氨酯、聚苯燃烧受热时会分解出有害气体。而酚醛板采用无氟发泡技术，无纤维，符合国家、国际的环保要求。