

RBT-6000-ZX型气体探测器防水、防爆

产品名称	RBT-6000-ZX型气体探测器防水、防爆
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

RBT-6000-ZX型气体探测器，是一款带现场显示、数字浓度输出的可燃、有毒气体浓度检测防爆型探测器，每台气体探测器，只能针对一种气体检测，不同气体使用不同的气体传感器。

RBT-6000-ZX型气体探测器防水、防爆，采用四芯线缆与气体报警控制器实现连接，共同组成气体报警器系统，对气体浓度进行24小时实时监控、显示及浓度超出安全范围后的声光报警提醒。

产品特点：

测量准确：传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。

数字信号：与模拟信号4-20mA标准电流信号相比，调换前无需先进行调试，可随时随地调换气体探测器的位置，维护更方便。优点准确率高，传输距离较远，抗干扰好。

工业化系统对接：可根据用户需要随时调整信号输出，以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。

隔爆型防爆：可用于工厂条件的1、2区危险场所。

维修方便：内部机芯采用组件形式，现场维修只需更换组件即可完成。

探测器结构：气体探测器外壳采用压铸铝材质，双腔体结构设计，避免了意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。

传感器保护：传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用；传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

技术参数：

检测气体：易燃易爆%LEL | 有毒有害ppm

检测方式：自然扩散式

检测范围：12-15m²

防爆认证：Exd II CT6

型式认可：消防电子产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003

供电电源：DC12V-30V

信号：数字信号

接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm²

连接电缆：四线制2*1.5mm²双色双绞线（信号）和2*2.5mm²双色平行线（电源）

接线方式：四线制

测量精度：±5%F.S

响应时间：小于30s

IP等级：IP65

温度范围：-40 ~ 65（催化燃烧式）| -40 ~ 65（电化学式，非长期）

湿度范围：10~95%RH（无凝露）

压力范围：86~106KPa

存储温度：-40 ~+65

传输距离：1200m

认证：防爆合格证 中国国家强制性产品认证证书

产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-天津-四川-广东-广西-湖南-云南-安徽-上海-

等全国各地。

1、免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2、保修期外收费服务：对因用户