

可燃气体报警器带声光报警

产品名称	可燃气体报警器带声光报警
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷7号
联系电话	029-65672239 13379054752

产品详情

可燃气体报警器 可燃气体报警器带声光报警 可燃气体报警器厂家 可燃气体浓度报警器
可燃气体泄漏报警器

可燃气体报警器带声光报警-产品概述：

本系列气体报警器是我公司采用的进口电化学传感器(可燃气体采用催化燃烧式)，结合多年从事气体检测的经验研制生产的新型气体检测报警器，它广泛应用于冶金、石油、化工、焦化、市政、燃气、污水处理及特殊行业和领域，适用于作业环境中连续监测气体浓度。变送器采用隔爆结构设计，4~20mA标准信号或直接进入DCS系统，具有灵敏度高，反应迅速，寿命长，极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。

可燃气体报警器带声光报警-产品参数：

传感器：电化学（可燃气体催化燃烧式）

响应时间：30s

负载电阻：<250

工作模式：连续工作

工作电压：DC24V

输出电流：4 - 20mA

输出方式：二线制或三线制（可燃气无两线制）

温度范围：0 ~ 45

湿度范围：10 ~ 95%RH【无冷凝】

防爆标志：Exd II CT6

安装方式：壁挂式（注：参考安装图2）

外形结构：变送器外壳采用隔爆结构设计的压铸铝壳体，上盖的凹槽设计有利于锁紧壳体，传感器的正面设计为向下结构，保证传感器与气体接触最佳，进线口采用防爆防水接头。

外形尺寸：150mm × 190mm × 75mm

重量：1.5kg

可燃气体报警器带声光报警-产品安装：

安装方法:在墙上画好安装孔，使用8mm × 100mm膨胀螺栓，在墙面固定好的膨胀螺栓，将变送器安上，再用螺母加弹垫和平垫固定好，见图5。安装高度根据测试的气体不同而不同，原则上比空气轻的气体安装在泄露源上方，反之安装在泄露源下方，具体判断方法，查看气体分子量，如果比28小，则比空气轻，如果比28大，则比空气重，

变送器固定好后将上盖卸下，从进线口引入两芯电缆(Ex型为三线制)。按正负极性接入接线端子(Ex型图示连接)见结构图，然后锁紧防水接头，各环节检查无误后，将上盖拧紧。

可燃气体报警器 可燃气体报警器带声光报警 可燃气体报警器厂家 可燃气体浓度报警器
可燃气体泄漏报警器