

法兰式硬密封蝶阀

产品名称	法兰式硬密封蝶阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:D343H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

法兰式硬密封蝶阀广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业，可安装在温度 425 ，介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构，可实现远距离控制和自动化操作。金属硬密封蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。

法兰式硬密封蝶阀产品特点：

由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：

- 1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。
- 2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。
- 3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

制造标准：

设计标准:GB/T12238-1989;JB/T8527-1997

法兰连接尺寸:

GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000

GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000

结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

D43H/D343H/D643H/D943H-(6、10)C、P、R、V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀：

公称通径DN

外形尺寸

连接尺寸

L

H

D43H/D343H/D643H/D943H

PN0.6MPa

PN1.0MPa

短

长

H3

A3

B3

D

D1

Z-d

D

D1

Z-d

50

108

150

112

530

250

255

140

110

4-14

165

125

4-18

65

112

170

115

530

250

255

160

130

4-14

185

145

4-18

80

114

180

120

565

250

255

190

150

4-18

200

160

8-18

100

127

190

138

600

250

255

210

170

4-18

220

180

8-18

125

140

200

164

640

250

255

240

200

8-18

250

210

8-18

150

140

210

175

705

300

315

265

225

8-18

285

240

8-22

200

152

230

208

775

300

315

320

280

8-18

340

295

8-22

250

165

250

243

945

300

315

375

335

12-18

395

350

12-22

300

178

270

283

1070

300

315

440

395

12-22

445

400

12-22

350

190

290

310

1140

300

315

490

445

12-22

505

460

16-22

400

216

310

340

1210

300

315

540

495

16-22

565

515

16-26

450

222

330

380

1335

575

714

595

550

16-22

615

565

20-26

500

229

350

410

1415

575

714

645

600

20-22

670

620

20-26

600

267

390

470

1605

656

810

755

705

20-26

780

725

20-30

700

292

430

550

1844

656

810

860

810

24-26

895

840

24-30

800

318

470

640

2040

656

810

975

920

24-30

1015

950

24-33

900

330

510

710

2255

785

863

1075

1020

24-30

1115

1050

28-33

1000

410

550

770

2380

785

863

1175

1120

28-30

1230

1160

28-36

1200

470

630

890

2640

785

863

1405

1340

32-33

1455

1380

32-39

1400

530

710

920

2886

1630

1560

36-36

1675

1590

36-42

1600

600

790

1085

3156

1820

1760

40-36

1915

1820

40-48

1800

670

870

1230

3421

2045

1970

44-39

2115

2020

44-48

2000

760

950

1350

3685

2265

2180

48-42

2325

2230

48-48

D43H/D343H/D643H/D943H-(16、25)C、P、R、V系列法兰式硬密封蝶阀：

公称通径DN

外形尺寸

连接尺寸

L

H

D43H/D343H/D643H/D943H

PN1.6MPa

PN2.5MPa

短

长

H3

A3

B3

D

D1

Z-d

D

D1

Z-d

50

108

150

112

530

250

255

165

125

4-18

165

125

4-18

65

112

170

115

550

250

255

185

145

4-18

185

145

8-18

80

114

180

120

565

250

255

200

160

8-18

200

160

8-18

100

127

190

138

600

250

255

220

180

8-18

235

190

8-22

125

140

200

164

640

250

255

250

210

8-18

270

220

8-26

150

140

210

175

705

300

315

285

240

8-22

300

250

8-26

200

152

230

208

775

300

315

340

295

12-22

360

310

12-26

250

165

250

243

945

300

315

405

355

12-26

425

370

12-30

300

178

270

283

1070

300

315

460

410

12-26

485

430

16-30

350

190

290

310

1140

300

315

520

470

16-26

555

490

16-33

400

216

310

340

1210

300

315

580

525

16-30

620

550

16-36

450

222

330

380

1335

575

714

640

585

20-30

670

600

20-36

500

229

350

410

1415

575

714

750

650

20-33

730

660

20-36

600

267

390

470

1605

656

810

840

770

20-36

845

770

20-39

700

292

430

550

1844

656

810

910

840

24-36

960

875

24-42

800

318

470

640

2040

656

810

1025

950

24-39

1085

990

24-48

900

330

510

710

2255

785

863

1125

1050

28-39

1185

1090

28-48

1000

410

550

770

2380

785

863

1255

1170

28-42

1320

1210

28-56

1200

470

630

890

2640

785

863

1485

1390

32-48

1530

1420

32-56

1400

530

710

920

2886

1685

1590

36-48

1755

1640

36-62

1600

600

790

1085

3156

1930

1820

40-56

1975

1860

40-62

1800

670

870

1230

3421

2130

2020

44-56

2195

2070

44-70

2000

760

950

1350

3685

3685

2230

48-62

2425

2300

