

济南热干面真空充氮气包装机东营 大米真空包装机

产品名称	济南热干面真空充氮气包装机东营 大米真空包装机
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	电源电压:AC 220V 50/60Hz 品牌:鑫儒弈 包装能力:3-10次/分钟
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

产品详情

产品特点:

人们常常把被包装物放到真空室的外侧完成真空包装的设备叫外抽式真空包装机。外抽式真空包装机主要是为较大的包装物抽真空包装而设计的。与[内抽式真空包装机](#)的结构不同，外抽式真空包装机的利用喷嘴把包装袋里的空气吸收后实现的真空，所以作业速度快，不受被包装物尺寸的限制，能保证被包装物品的美观 xryjx1809zzy

xryjx1809zzy【鑫儒弈】600型外抽式真空包装机是在借鉴韩国机型的基础上进行研制改造的一款实用型产品。外壳为不锈钢，具有较强的防腐蚀能力。该机由单片机控制，集真空+封口+充气多种功能于一体。封口采用气压式，彻底改变传统包装封口不牢的现象。真空速度非常快，仅2-3秒即可完成。不受产品外型+尺寸的限制，特别大件或形状怪异的物体都可以进行真空包装。

适用范围真空包装机适用于电子产品,如半导体，晶片，I C等，布料，棉羊毛制品，海绵+化工产品等，进行真空包装，降低包装体积，节省您的物流成本，针对食品，蔬菜，海鲜，电子等产品充入氮气或其他气体，保持新鲜，原味，并可防撞击，整机性能稳定,是电子厂+线路板厂+五金厂及玩具厂等的首选真空包装设备。

特殊规格，可以根据要求定制。

技术指标：

型号：VS-600

最大封口尺寸：600mm

封口宽度：8-10mm

包装能力：3-10次/分钟

极限真空度; 200Pa

气源；0.4-0.6Mpa（本设备需要提供外接气源）

电源;220V/50Hz

功率:1.3KW

重量:80kg

外型尺寸:L670 × W460 × H1050mm

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户：济南沃发机械设备有限公司【鑫儒弈】

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，济南沃发免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务