

东莞石材雕刻机

产品名称	东莞石材雕刻机
公司名称	东莞市麦克德自动化设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:麦克德 型号:MKD-1325 产地:东莞
公司地址	大岭山镇沿河东街49号
联系电话	0769-81878981 18002796171

产品详情

设备详情请咨询：137 6032 8204

此款MKD-1325-4绝缘板开料机是专业针对绝缘板开料专业设计，高速度，高品质，高性价比，空程速度最高可达15m/min，加工速度最高可达10米/分，适用于亚克力广告字切割，PVC板材开料，PP电镀设备开料，尼龙板切割，环氧板切割，电木板切割等！

机身

机身整体龙门铣精加工，以保证齿条、丝杆、导轨的精准安装，保证了零配件的正确安装延长使用寿命，确保了设备的精度。

龙门结构由通体铸铁件作为支撑，经CNC精密加工保证平行不变形，高速加工时扭力更大震动更小，设备更加稳定。

传动：

X、Y轴采用高精度斜齿条传动，Z轴采用原装台湾TBI自动消除双螺母滚珠丝杆，扭力强劲、速度快、精度高，是高灵

敏度更稳定的刀路进补的保证。整机全部采用原装台湾进口上银（银泰）导轨，使得设备在高速度、高精度加工

时更加稳定的传动。

机头：

主轴采用大功率水冷主轴，可根据客户要求定制，提高客户加工效率。

速度：

标配采用高速步进电机（可选台湾进口台达伺服电机），最高空程速度可达到15m/min，加工速度可达10m/min。

控制系统：

采用众泰克一体机控制系统，具有断点续雕功能，可保证意外情况下或者工作暂停后再加工。系统运行内存大，加载程序速度

快，系统硬盘空间更大，储存程序更多，功能更加强大，抗干扰性强，加工稳定，操作简便。

设备型号	Equipment model	MKD-1325-G
工作行程 (X、Y、Z)	Work schedule (X, Y, Z)	1320*2530*180mm
平台尺寸	Platform size	1350*2600mm
空程速度	Idle speed	15000mm/min
加工速度	Processing speed	8000mm/min
主轴转速	Spindle speed	24000rpm
主轴功率	Spindle power	4.5KW
重复定位精度	Repeatedpositioningaccuracy	± 0.08(300mm)
加工精度	The machining accuracy	± 0.1(300mm)
出力轴	The output shaft	雷赛高速步进驱动、步进电机 X、Y高精密斜齿，台湾上银（银泰）25导轨
		X, Y high precision helical teeth,
运动配置 (龙门动)		Taiwan hiwin 25 guide linear Z台湾TBI丝杆，台湾上银（银泰）25导轨
Sports configuration (gantry movement)		Z Taiwan TBI ball screw, Taiwanhiwin 25 guide linear
工作电源	Working power supply	AC-220V/380V ± 5% 50~60Hz
整机重量	whole machine weight	2500KG
外形尺寸	Overall dimensions	3000*2150*1680