

光纤连接器 富阳天顺通信

产品名称	光纤连接器 富阳天顺通信
公司名称	富阳市天顺通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:富阳天顺通信 型号:FC 插入损耗: 0.20 (dB)
公司地址	中国 浙江 富阳市 渌渚镇二连218号
联系电话	86 0571 63206088

产品详情

品牌	富阳天顺通信	型号	FC
插入损耗	0.20 (dB)		
产品名称	单模光纤连接器		

光纤连接器(又称跳线)是值光缆两端都装上连接器插头，用以来实现光路活动连接：一端装有插头则称为尾纤。单模光纤连接器接头连接类型有fc、sc、st，端面接触方式有pc、upc、apc型。两端连接器类型或接触面不同的跳线，称为单模转接跳线。采用先进技术和装备，进行模化生产，产品质量优良。

特点

插入损耗低重复性好温度稳定性高回波损耗大互换性能好

应用

光纤通信系统光纤接入网局域网(lan)光纤传感器光纤数据传输光纤catv测试设备

性能指标

产品型号	fc/pc	sc/pc	st/pc
插入损耗(db)		0.20	
最大插入损耗(db)		0.30	
重复性(db)		0.10	
互换性(db)		0.20	
工作温度(°c)	-40 ~ +80	-25 ~ +70	-40 ~ +80
储存温度(°c)		-40 ~ +85	
光纤芯数		单芯或双芯	

光芯类型	corning62.5/125um或50/129um
工业标准	bellcoreta-nwt-001209