

高压开口CT 户外开启式电流互感器

产品名称	高压开口CT 户外开启式电流互感器
公司名称	德阳蜀高电力电子有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	蜀高:200/5 LZKK-10:300/5 四川德阳:500/5
公司地址	中国.四川省.德阳市
联系电话	86-0838-3203228 15883434989

产品详情

ZKK-10户外环氧树脂浇注开启式电流互感器是我公司近年开发的又一种新型高压电流互感器。它采用进口优质户外树脂及新工艺真空浇注而成，用于10kV架设空线路高压无功功率自动补偿装置的电流监测与控制，及用于10kV及以下中压架空线路的电流测量、保护、控制等，安装时不需要截断导线，可带电安装。具有阻燃、防爆、免维护、无渗漏、安全系数大等特点，还具有耐电弧、抗紫外线、防老化、使用寿命长等优点。产品性能符合GB1208和IEC185标准要求：

绝缘水平：12/42/75kV

额定电流比：0 ~ 1000/5A

二次组合：10P15/10P15/0.2S

额定负荷：20 ~ 50VA

爬电比距：31mm/KV

一次导线截面：35 ~ 400mm²

海拔高度：不超过3000米

额定频率：50Hz或60Hz

技术参数：

一次电流 (A)	二次输出	额定容量 (VA)	准确级	容量 (VA)
100 ~ 200	1A或5A	2.5	± 0.5%	5
300 ~ 400		5.0	0.5	10
500 ~ 750		0.2	20	
100 ~ 750	10V		0.2 ~ 0.5	