

混凝土脱模油

产品名称	混凝土脱模油
公司名称	上海奕府实业有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼F-176
联系电话	13122870868 13162498118

产品详情

YF-1008建筑[铝模油性脱模剂](#)

工作原理

YF-1008建筑铝模油性[脱模剂](#)

是一种高效型的建筑用品，主要用于保护建筑模板，防止混凝土与模板之间的粘连，阻止混凝土与模板（特别是铝合金模板）产生化学方应而腐蚀模板，保证了混凝土表面光滑，延长模板使用寿命，本品呈油性。适用于预制件，桥梁及建筑行业。

二、功能与性质

YF-1008建筑铝模油性脱模剂由多种进口高分子成膜物质配制而成。

本品无毒、无刺激性气味、稳定性好、不易燃易爆、不影响环境、对人体无伤害。

本品成膜性良好，与模板有良好的粘接力，不会因为混凝土的压力和冲击力而破坏。

脱模后，混凝土表面清洁、平整、无污染。

使用安全，操作方便、使用成本低。

三、使用方法

1.流程：清除污垢-涂刷脱模剂-风干-注灌混凝土-静止-拆除模板

2.使用要求：直接涂刷

3.建议适用模板：适用于表面做氧化处理，隔离剂处理或者喷粉喷砂处的模板

4.涂刷注意事项：涂刷应注意均匀一致，无漏刷现象，一般膜厚30-50um；在涂刷的过程中，若无意在脱模剂成膜前破坏，请及时不刷，否则会影响脱模效果；使用本品时，尽量避开暴雨和严寒，若大雨骤至，应在模板上盖上雨具。

三·包装储存及注意事项

产品常规包装为200KG/桶,或者50KG/桶，

2.产品保存必须防暴晒和强冷冻，在常温下可以保质1年有效。