

彩色高级儿童幼儿滑梯玻璃钢滑梯静电喷漆不褪色

产品名称	彩色高级儿童幼儿滑梯玻璃钢滑梯静电喷漆不褪色
公司名称	北京帕克游乐设备科技开发中心
价格	3300.00/套
规格参数	材质:玻璃钢+铁件 规格:产品大图片已注明规格 包装:气泡膜+塑料薄膜
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京
联系电话	86 010 58493399 13811686252

产品详情

材质	玻璃钢+铁件	规格	产品大图片已注明规格
包装	气泡膜+塑料薄膜	型号	PP-1A1102

北京帕克游乐设备科技开发中心（玻璃钢滑梯）

玻璃钢滑梯全部一次成型，铁件磷化除锈除油，采用进口原料及韩国进口计算机控制静电喷涂设备上色，经高温固化，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。玻璃钢滑梯根据儿童喜欢的特征设计，通过科学的立体组合，儿童在玩的同时，益智。玻璃钢滑梯使用于户内外，安装方便，管理简单，深受买家欢迎的因素。

产品规格	产品图中已注明产品规格。
产品包装	产品采用：棉絮+气泡薄膜+塑料薄膜
使用范围	适用于游乐场、广场、公园、幼儿园、商场、餐厅、社区、住宅小区等各类室内
运输方式	本产品因体积大，须采用大中型物件运输方式托运。

材料名称	铁件（方管和园管）	产品参数	壁厚为2mm至2.5mm
处理工序	除油—除锈—水洗—磷化-焊接	处理特点	有磷化层保护.表面平整.保护焊整体加工成型。
上色工艺	采用静电粉末喷涂.箱体设备里经过180度高温.30分钟熔解上色。	工艺特点	高温固化表面光滑.抗紫外线.远超过普通油漆所达不到的效果。
漆料名称	采用美国杜邦户外环保漆料（环氧树脂/聚酯粉末）	材料特点	具有优异的耐化学性.耐紫外线.耐候性.耐环境应力开裂。

材料名称	热轧钢板	产品参数	平台厚度为2.6mm热轧钢板
处理工序	除油—除锈—水洗—磷化-焊接	处理特点	有磷化层保护.表面平整.保护焊整体加工成型。
上色工艺	采用静电粉末喷涂.箱体设备里经过180度高温.30分钟熔解上色。	工艺特点	高温固化表面光滑.抗紫外线.远超过普通油漆所达不到的效果。

	漆料名称	高温.30分钟熔解上色。 采用美国杜邦户外环保漆料（环氧树脂/聚酯粉末）	材料特点	统漆所达不到的效果。 具有优异的耐化学性.耐候性.耐环境应力开裂性。
	材料名称	玻璃纤维表面毡	材料特点	纤维表面毡为胶衣层增强性和耐候性.使制品表面为
	材料名称	阻燃性玻璃钢纤维布	材料特点	具有柔软、耐热的特性，
	材料名称	玻璃纤维方格布（玻璃钢制品的基布）	材料特点	是一种高性能材料.贴模性、抗化学腐蚀、绝缘等特点。
	材料名称	食品级树脂（邻苯二甲酸酐和标准二元醇合成）	材料特点	具有很高的粘合强度.优异的耐久性能.有高光泽.高硬度.高耐候性。
	材料名称	食品级树脂（新型乙烯基树脂）	材料特点	耐化学性能优良.有良好的抗渗透性.用于玻璃钢衬里。
	材料名称	添加型阻燃树脂	材料特点	耐化学，耐腐蚀，低毒性。
	材料名称	邻苯型彩色胶衣	材料特点	颜色均匀.色彩鲜艳.高光.用于玻璃钢表层制作。
	材料名称	pe底漆（不饱和树脂底漆）	材料特点	其含量高.丰满度高.施工方便.高面漆硬度.低污染的优异性能。
	材料名称	彩色胶衣（间苯/新戊二醇）	材料特点	施工后可得到较厚的漆膜.有超高硬度.玻璃钢的附着力。
	材料名称	打磨胶衣	材料特点	主要用于一般需后喷漆的
	注意事项	<p>不锈钢螺丝</p> <p>1、游客游玩时，须遵守安全守则否则发生安全责任及其它损坏；2、游客须按前后有序进入；3、上下，方可进入；4、儿童不得携带尖硬物品入内，避免尖硬物品损坏本产品；5、游玩中，不准向下倒滑；6、不准乱扔垃圾；</p>		

以上内容如有错误，敬请见谅！