

304不锈钢六角管90mm103mm价格

产品名称	304不锈钢六角管90mm103mm价格
公司名称	佛山市双炼业不锈钢有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:双炼业不锈钢 型号:304 横切面形状:六角形
公司地址	佛山市顺德区陈村镇大都村联新大道7号
联系电话	0757-29399893 18125758969

产品详情

应用领域在建筑应用领域，不锈钢的表面加工之所以重要是有许多原因的。腐蚀环境要求光滑的表面是因为表面光滑不容易积垢。污垢的沉积会使不锈钢生锈甚至造成腐蚀。在宽敞的大厅中，不锈钢是电梯装饰板最常用的材料，表面的手印虽然可以擦掉，但影响美观，所以最好选用合适的表面防止留下手印。卫生条件对许多行业是很重要的，例如，食品加工、餐饮、酿造和化工等，在这些应用领域，表面必须便于每天清洗，而且经常要用化学清洗剂。不锈钢是这方面的最佳材料，在公共场所，不锈钢的表面经常会被胡写乱画，但是，它的一个重要特性是可以将它们清洗掉，这是不锈钢优于铝的一个显著特点。铝的表面容易留下痕迹，往往很难去掉。清理不锈钢表面时应顺着不锈钢的纹路清理，因为有些表面加工的纹路是单向性的。不锈钢最适用于医院或其它卫生条件至关重要的领域，如：食品加工、餐饮、酿造和化工，这不仅是因为它便于每天清洗，有时还要使用化学清洗剂，而且还因为它不易滋生细菌。试验表明在这方面的性能与玻璃和陶瓷相同。

304不锈钢物理性能抗拉强度 b (MPa) 515-1035条件屈服强度 0.2 (MPa) 205伸长率 5 (%) 40断面收缩率 (%) ?硬度: 201HBW; 92HRB; 210HV密度 (20 , g/cm³) : 7.93熔点 () : 1398~1454比热容 (0~100 , KJ · kg⁻¹K⁻¹) : 0.50热导率 (W · m⁻¹ · K⁻¹) : (100) 16.3, (500) 21.5线胀系数 (10⁻⁶ · K⁻¹) : (0~100) 17.2, (0~500) 18.4电阻率 (20 , 10⁻⁶ · m²/m) : 0.73纵向弹性模量 (20 , KN/mm²) : 193 [1]

不锈钢棒材：不锈钢研磨棒、不锈钢六角棒、不锈钢光亮棒、不锈钢光元棒、不锈钢圆棒、不锈钢方棒、异型棒、进口易车削棒、不锈钢黑棒、环保棒等

材质主要有:SUS316、316L、316F、309S、310S、304、304L、304F、303、303F、303Cu、321、420F、430F、416F、420、202、201等规格主要有：不锈钢圆棒： 1.0— 300

不锈钢六角棒：S6—S55mm

不锈钢方棒:2.5*2.5-75*75mm.棒材表面：:抛光棒.研磨棒.黑皮棒.(本公司不锈钢棒材表面良好，无沙眼，无裂纹，硬度均匀高标准的直线度和径圆度,为高速车床的首选材料.

不锈钢棒加工:可钻孔,拉花,网花,直纹车牙.切定长,倒角.激光打标等

非标订做:特殊非标规格可以定做,时间为5-10个工作日。所有材质均为国标,可提供材质证明及SGS报告。公司本着诚信为本,质量第一的企业经营理念,各部门按照品质管理制度等规定从产品的研发到生产及出厂等各环节严把质量关,力求让客户满意。同时,保证产品的工艺和技术服务,以及售后服务,全方位多样化地满足市场的需求。我们将为客户提供优质的产品和一流服务。欢迎新老客户的来电,来函,来人进行洽谈业务,光临指导。并建立各种形式的合作关系。

联系人:钟生

手机:18125758969

电话:0757-29899893

传真:0757-29899893

业务QQ:2694856874

不锈钢表面加工等级原面: NO.1 热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。一般用于冷轧材料,工业用槽罐、化学工业装置等,厚度较厚由2.0MM-8.0MM。钝面: NO.2D 冷轧后经热处理、酸洗者,其材质柔软,表面呈银白色光泽,用于深冲压加工,如汽车构件、水管等。雾面: NO.2B 冷轧后经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由于表面光滑,易于再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。采用改善机械性能的表面处理后,几乎满足所有用途。粗砂NO.3用100-120号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹。用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等。细砂: NO.4用粒度150-180号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比NO.3细。用于浴池、建筑内外的装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。#320用320号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比NO.4细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。毛丝面HAIRLINE: HLNO.4经适当粒度抛光砂带的连续研磨生成研磨花纹的产品(细分150-320号)。主要用于建筑装饰,电梯,建筑物的门、面板等。亮面: BA 经冷轧后施以光亮退火,并经过平整得到的产品。表面光泽度极好,有很高的反射率。如同镜面的表面。用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。

双炼业不锈钢钢本着专业、专一、专注的经营理念,秉承“劝勉诚信”的做人原则,始终致力于棒型材的经营,现备货有马氏体不锈钢1Cr13、2Cr13、3Cr13、1Cr17Ni2,奥氏体304、321、316L、316Ti、317L、310S、904L,双相钢F51(S31803)、F60(S32205)、F53(S32750)、沉淀硬化型不锈钢圆钢630(17-4PH)、631等钢种的不锈钢棒型材5000吨左右,规格从R6mm—R500mm。公司恪守求真务实、质量至上的宗旨,沿着专业化、集中化、规模化的发展战略方向,创造用户满意的高附加值产品,用一流的产品、一流的销售团队、一流的售后服务程度的满足您的需要,我们相信会用优质的服务和产品质量赢得您的信赖和满意,能与各界朋友携手共谋发展、共创美好未来