

# 热敷包恒温箱 康复科恒温箱 理疗科恒温箱

产品名称	热敷包恒温箱 康复科恒温箱 理疗科恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48900.00/台
规格参数	容积:150L/280L/430L 温度:0-100度 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

热敷包恒温箱 康复科恒温箱 理疗科恒温箱行业说明：

### 热敷疗法

热敷疗法简介热敷疗法具有悠久的历史，至今仍在广泛地使用。他是将中药敷于人体某一部位，并通过加热而进行治疗的方法。其优点是有药物和热敷双重作用。中药热敷法即将具有活血化瘀、通经活络的各种中草药放入纱布包敷治，能使部血管扩张，循环改善，代谢增强，促进部代谢废物的暇收和排泄，并有缓解肌肉痉挛，促进炎症和淤血的吸收及祛风散寒、舒筋活络、消肿止痛等多种作用。热敷疗法适用于各种闭合性损伤，如各种关节扭伤、脱位、骨折，以及颈椎病、腰腿痛、类风湿关节炎、关节挛缩等病变。

公司在飞速发展的同时，福意联形成“质量立业，客户至上”的经营理念。对推出的每一款产品，都本着对客户负责的原则，重合同、守信用，在各地建立网络式的维修网点，销售到什么地方，服务也跟进到什么地方。随时随地、全心全意地为所有用户提供的售后服务，确保每一位用户无后顾之忧！

热敷包恒温箱 康复科恒温箱 理疗科恒温箱技术参数：

产品型号：FYL-YS-151L

额定电压：AC220V

额定输入功率：120W

噪音(声功计) : 42dB(A)

箱体尺寸 ( W × D × H ) : 595 × 565 × 860mm

内部尺寸 ( W × D × H ) : 504 × 487 × 634mm

有效容积 : 150L

净重 : 64kg

温度范围 : 0-100

产品型号 : FYL-YS-281L

额定电压 : AC220V

额定输入功率 : 160W

噪音(声功计) : 46dB(A)

箱体尺寸 ( W × D × H ) : 595 × 565 × 1440mm

内部尺寸 ( W × D × H ) : 504 × 487 × 1215mm

有效容积 : 280L

净重 : 99kg

温度范围 : 0-100

产品型号 : FYL-YS-431L

额定电压 : AC220V

额定输入功率 : 200W

噪音(声功计) : 48dB(A)

箱体尺寸 ( W × D × H ) : 595 × 675 × 1795mm

内部尺寸 ( W × D × H ) : 504 × 598 × 1570mm

有效容积 : 430L

净重 : 129kg

温度范围 : 0-100

热敷包恒温箱 康复科恒温箱 理疗科恒温箱特点:

- 1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板防腐化喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品,保证了设备使用安全。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全，可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

售后:

- A 我公司使用配件及相应产品保证进货渠道。的原材料保证是销售厂商的原装合格产品，并有检验报告单。
- B 我公司保证在投标书及合同书、协议书中承诺的工期内保质量一次性通过验收。
- C 公司将不定期对用户进行回访，了解产品使用情况及需求，以便不断改进及更新开发出新的产品。