

## 医用4-38 恒温箱

产品名称	医用4-38 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联4-38 恒温箱 型号:FYL-YS-50LK\100L\138L 产地:北京4-38 恒温箱现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

医用4-38 恒温箱由福意联供应。福意联拥有一支强有力的技术服务和销售团体，兢兢业业，勇于，抱着与各个厂家和商家团结、合作、开拓、发展的经营宗旨，注重信誉，强调服务，以忘我的敬业精神和的技术为用户提供服务，立志成为屈一指的化恒温设备公司。福意联以完备的产品、完善的技术为用户提供质优价廉的产品和的。诚信为本、实力为先、秀出自我，我们一直追求能让您满意的产品品质和服务。我们相信有您的支持我们会做的更好。

### 行业说明：

体温是人体重要的生命体征之一，体温的恒定是维持机体各项医用功能的基本保。福意联手术室恒温箱加温冲洗液至37℃，使冲洗液的温度与人体体温保持一致，有效降低围术期低体温的发生率。本产品适可加温医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

### 医用4-38 恒温箱用途：

医疗：中药汤剂加热、腹膜透析液、B超液加温、医用盐水加热、甘露醇加温、手术室辅助恒温保存。

：统一整机1年，核心部件质保3年。

37℃ 透析液加温、冲洗液35-37℃ 加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用4-38 恒温箱

-----  
型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4～38 外型尺寸：540×550×840mm  
-----

型号：

产品名称：FYL-YS-150L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：100W

箱体尺寸：（W\*D\*H）：595\*570\*865mm

有效容积：150L

温控范围：2-48

产品名称：FYL-YS-280L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

箱体尺寸：（W\*D\*H）：595\*570\*1445mm

有效容积：280L

温控范围：2-48

产品名称：FYL-YS-430L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

箱体尺寸：(W\*D\*H)：595\*680\*1805mm

有效容积：430L

温控范围：2-48

产品型号：FYL-YS-151L

额定电压：AC220V

额定输入功率：120W

噪音(声功计)：42dB(A)

箱体尺寸(W\*D\*H)：595\*565\*860mm

内部尺寸(W\*D\*H)：504\*487\*634mm

有效容积：150L???

净重：64kg

温度范围：0-100

产品型号：FYL-YS-281L

额定电压：AC220V

额定输入功率：160W

噪音(声功计)：46dB(A)

箱体尺寸(W\*D\*H)：595\*565\*1440mm

内部尺寸(W\*D\*H)：504\*487\*1215mm

有效容积：280L

净重：99kg

温度范围：0-100

产品型号：FYL-YS-431L

额定电压：AC220V

额定输入功率：200W

噪音（声功计）：48dB（A）

箱体尺寸（W\*D\*H）：595\*675\*1795mm

内部尺寸（W\*D\*H）：504\*598\*1570mm

有效容积：430L???

净重：129kg

温度范围：0-100

特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电、喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。