

匀质板设备 全套水泥基匀质板设备

产品名称	匀质板设备 全套水泥基匀质板设备
公司名称	廊坊创科保温材料有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	品牌:廊坊创科机械 型号:ck001 产地:廊坊大城
公司地址	大城县豆庄村
联系电话	0316 - 5195299 15732689922

产品详情

匀质板设备辅以适量发泡、憎水等添加剂，经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。匀质保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料。

全自动匀质板设备

匀质板切割机结构：

- 1.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。
- 2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。
- 3.切割尺寸，误差很小。
- 4.可切割大型坯体，坯体大宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600mm，应用范围广。
- 5.装机容量小，节电，切割能耗低。

匀质设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺。

全自动匀质板设备

- 1、防火卓越：

匀质板良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800 不燃烧，1200 无火苗，达到防火不燃级别A级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。

2、防水防潮：

在干冷和潮湿天气，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，绝不会发生吸潮返卤现象。

3、质轻抗震：

表观密度0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。匀质板设备系统：1、自动搅拌系统，2、自动制板机，3、自动切割锯，4、码垛系统，5、传送系统，6、全自动包装机设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。

匀质板设备产品在连续生产线连续同步完成发泡、固化、覆膜过程。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需要的花纹或图形；反应灌注机用于A料、B料按工艺要求的比例计量混合；移动浇注机用于将混合的AB料及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上；层压机上下各一台，用于原料在上下层移动链板间固化、定型；热风循环装置用于层压机内部的加温；贴侧边纸和侧边输送机用于板材测边挡料，修边机用于改性EPS防火保温板板两侧修边；自动跟踪机用于将板材切断成定长；生产方式为连续不间断，生产效率高，产品质量稳定，板材密度均一。

本公司主营产品：匀质板设备 外墙装饰一体板设备 玻镁防火制板机设备 整张珍珠岩门芯板设备 轻质墙板机械设备 FS一体化建筑免拆外模板设备 水泥发泡浇注机设备 自动保温板生产线 水泥发泡机设备 fs免拆外模板设备 外墙保温一体板设备 珍珠岩保温板设备

产品应用

匀质板质量轻，强度高，吸水率低，耐候性好，使用寿命长。各项性能优于EPS泡沫板及其他保温材料的性能，特别适合北方寒冷地区使用。本产品可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火，如炼钢厂、炼铝厂、大型高热量锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能；公共场所的室内节能防火，如公共场所内部的各种隔断施工应用；各种高噪音公共场所的隔音施工应用等。

水泥基匀质板设备 A级防火匀质保温板生产线

A级匀质保温板设备生产的产品特点：

(1)、可塑性强，可随意造型，对特殊形状的楼体进行保温效果及佳，并能对窗口、门口、侧膀等不易保温的特殊部位进行保温，有效消除热桥现象，提高节能效果。

(2)、具有耐久性，使用年限长，因为全由无机材料组合，所以能够抗老化、抗风化、耐暴晒、耐冻融，可与主体同寿命。

(3)、由于与主体的亲和力强，无缝隙，无空腔，使本产品具有抗风压、抗震等优点。

(4)、属于防火阻燃材料，无毒、无味、无害的环保型产品。

(5)、整体密封性好，具有很强的保温隔热性，在相同热阻条件下内表面温度振幅减小，出现温度高值的时间延长，因此具有更好的隔热性。

匀质板设备性能特点：

- 1、采用自动化控制系统，使整条生产线工作更可靠；同时可采用全数控技术，计量供料、高速搅拌、快速发泡，使生产流程简化，从而节省人力。
- 2、质轻优势：当板材的体积相当于8块标准黏土砖时，其质量仅为砖质量，在运输中具有很高的经济价值。
- 3、环保优势：整个生产过程不排放废水和烟尘、无污染、噪音小、不破坏耕地，是纯“绿色”生产线。
- 4、低风险优势：本项目引进吸收欧洲发达国家工业废料处理方面的先进技术，在我国经过多年的工程生产试验，积累了较多的实践经验，制定出一套适合我国国情的生产工艺，并开发出了设备。由于产品在国内经过规模化工业生产的成熟技术，投资风险低。
- 5、投资优势：该项目投资小，仅为传统设备投资。
- 6、节能优势：该项目生产线节省能源，不需要传统设备那么麻烦，可大大节省电能和燃煤。
- 7、工艺优势：采用复合添加剂剂，会使板材产生具有独立封闭微孔，使板材内部气孔形状及孔隙率难以控制的问题得到了很好的解决，可大大降低板材吸水率从而提高抗冻融性能，从而确保产品质量，杜绝了产品的损耗。

匀质保温板设备优势：

- 1 设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。
- 2 设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。
- 3 生产集约化：设计复合A级硅质保温板的生产线遵从了生产集约化，为客户实现*的资源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。

公司低价供应节能型a级防火匀质板设备的企业，匀质板是一种绿色、环保、节能、保温防火性能优越的新型大板墙体，市场供不应求。

a级防火匀质板设备自动化程度高，设计新颖，结构合理，运行平稳，采取双道辊压式制板，一次成型，厚薄均匀，产量高、配有震动装置，消除内在外在气泡，用无纺布作隔离膜，增加了韧性及强度。该机可随意上下调节，可生产m厚的板材，制板*宽度，长度不限，厚薄任意调整。

a级防火匀质板优点：

- 1.防火性能好
- 2.保温隔热优点突出
- 3.防水，防潮

4.芯材与板的粘合力强

5.隔音效果显著

6.高强度

7.绿色环保