

# 纸张水分速测仪

产品名称	纸张水分速测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

纸张水分速测仪，深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY100A纸张水分速测仪采用先进的电磁波传感技术，能测量物体深度50MM；纸张水分速测仪通过简单接触瞬时读数，并且不损坏物体表面；纸张水分速测仪能够快速测定木材、纸张、[纸箱](#)、[建筑材料](#)（墙地面、混凝土、环氧地坪）、[地面](#)、[玻璃](#)、[泡沫塑料](#)、[木制品](#)、[纺织](#)、[茶叶](#)、[石膏板](#)、[保温棉](#)、[地板](#)、[包装](#)等物质水分含量；纸张水分速测仪测量度高，性能稳定，是地板、家具、建筑，造纸，化工等行业检测其产品水分含量的理想选择。

联系人：刘先生（微信、电话）：13316887550

纸张水分速测仪产品特性：

- 1.先进的电磁波传感技术，能测量物体深度50MM
- 2.通过简单接触瞬时读数，并且不损坏物体表面
- 3.宽屏数字背光显示，即使光线不足的环境下也能清晰地显示测量读数
- 4.测量速度快,可替代传统烘箱法,使水分测定时间缩短,测量值1秒钟读数，大大节省了检测人员的宝贵时间
- 5.体积小，重量轻、抗干扰性能强、精美铝合金箱包装可随身携带于现场进行快速检测

6.仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术,耗电量低

纸张水分速测仪技术参数：

1.测定方式：高频电磁波感应式

2.显示方式：液晶数字显示

3.测量范围：0-100%

4.分辨率：0.1%

5.使用环境温度：0—60

6.树种修正：10段旋扭

7.温、湿度修正：自动调整

8.电源：1节9伏电池

9.外形尺寸：215\*75\*55 (mm)

10.本体重量：270g (含)

?????????? ?????????????????? ?????

运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、精美铝合金箱满足出口及国内运输要求。

售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖！