

立式双头黄豆酱油灌装机 10升核桃油灌装机

产品名称	立式双头黄豆酱油灌装机 10升核桃油灌装机
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	电源电压:AC 220V 50/60Hz 灌装速度:± 0.5%FS 包装能力:450-600瓶/时
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

产品详情

双头BSB型灌装机 两头半自动灌装机 润滑油灌装机 防冻液灌装机 玻璃水灌装机 车用尿素溶液灌装机 纯净水灌装机 , 食用油2头灌装机 5升牛油灌装机 , , 10升核桃油灌装机 , 双头袋装洗衣液灌装机 , 双头洗化用品灌装机

双头1升味达美定量灌装机 立式双头黄豆酱油灌装机 , , 下潜式双头灌装机 , 洗衣液升降灌装机 , , 10升自流式矿泉水灌装机 , 袋装洗衣液卡扣灌装机 , 袋装洗衣液灌装机 , 带卡扣袋装洗衣液灌装机 , 纯电动气动嘴灌装机

主要用途 : xryjx1809zzy

1.纯电动气动嘴灌装机适用于灌装食用油 , 大桶食用油灌 , 大剂量气动嘴缓冲灌装 , 用于灌装一些容易起气泡的液体 , 灌装范围0.5-20升

2.升降双头灌装机适用于灌装车用尿素 , 气泡饮料 , 矿泉水等

该灌装机可应用于医药、食品、工业等 , 润滑油 , 食用油、防冻液、玻璃水等液体的灌装。 wf16

产品说明 :

A、该机主要由磁性气缸、油缸以及电气控制元件组成。

该型号灌装机设计合理 , 机型小巧 , 操作方便 , 气缸的活塞和缸体均由聚四氟乙烯和不锈钢材料制成 , 灌装量和灌装速度均可任意调节 , 灌装精度高 ; B、灌装闷头采用防滴漏、防拉丝及升降灌装装置。

主要参数：

型号	灌装容量	灌装速度	灌装精度	供电电源	气源压力	尺寸
标准型	0-5L (这次范围内可以调节)	450-600瓶/时	± 0.5%FS	220/380V	0.5-0.7Mpa	700*400*140

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

沃发机械售后指导并承诺客户：济南沃发机械设备有限公司【鑫儒弈】

- 1、维修机器前，必须关掉总电源；修复时，应由专业人员维修或通知本公司协助。
- 2、在本年内机器因质量问题而发生故障，济南沃发免费进行维修，因操作不当而造成故障，公司收取部分维修费，更换配件则按其价额收费。
- 3、超过保修期间，本公司继续进行维护工作，但需酌情收取工本费。
- 4、如果您选择自行修理时，本公司提供外售配件服务