

河北胜川体育教育单双杠

产品名称	河北胜川体育教育单双杠
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	650.00/付
规格参数	胜川:杠面长度2.2米 SC--337:升降高度1.9---2.4米 河北沧州盐山大郝工业开发区:重量45公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

河北胜川体育器材制造有限公司

河北胜川体育器材制造有限公司

标准通用单杠高度 通用单杠尺寸介绍通用单杠 通用单杠厂家 通用单双杠价格 通用单双杠厂家批发

结构:两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠.

支撑立柱竖立在地面上.下面有底盘.

用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立.四根绳索和地面的四个地钩相连.

尺寸:单杠

直径 2.8厘米 允许误差+/- 0.01厘米

两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差+/- 1厘米

套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差+/- 1厘米

从地面开始测量到单杠高级的距离275厘米 允许误差+/- 1厘米

地钩间的距离:

横向 550厘米 允许误差+/- 5厘米

纵向 400厘米 允许误差+/- 5厘米

功能特性:调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度.

单杠必须有弹性.保证不能折断.

弹性不仅来自杠子.器械整体也有弹性.这就是地板钩.支撑立柱.钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求.保证统一弹性的原因.

杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连.以保证有效的弹性.

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作.同时不易打滑.

整个器械必须是稳固的.在使用时.支撑立柱不能移动或摆动.

在使用时.杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音.

使用的材料好纤细.不能妨碍视线

通用单杠，通用双杠，400米障碍，产品名称：高级比赛双杠详细说明：高级比赛双杠底座为铸铁底座，双杠可调节高度1.2米-1.75米 宽0.42-0.52米，符合国际体操标准。杠面采用比赛通用玻璃钢杠面 韧性强，双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观 耐用产品名称：通用双杠详细说明；通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。杠面采用尼龙杠面（可按照需求条换玻璃钢杠面）室外通用，整体为军绿色产品名称：

地埋双杠详细说明：地埋双杠采用60#无缝钢管为立柱，水泥灌注更加牢固，杠面采用尼龙杠面（尼龙杠面立心弹簧钢室外通用）高度为1.4米。立柱外表采用静电喷涂工艺颜色鲜亮，适用于家庭健身