

鸡鸭鹅屠宰流水线土鸡屠宰流水线

产品名称	鸡鸭鹅屠宰流水线土鸡屠宰流水线
公司名称	诸城市宏德机械制造有限公司
价格	130000.00/套
规格参数	功率:18-27kw 生产能力:3000只/小时 外型尺寸:5000*1200*2200mm
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处九台工业园
联系电话	18866776111 18162072543

产品详情

鸡鸭鹅屠宰流水线土鸡屠宰流水线完善的不锈钢鸡钩导向系统，使鸡钩进入脱毛机和脱毛过程中均保持相对固定的位置，既保证了脱毛效果，又有效防止了咬钩碰撞等意外发生;简便的不锈钢喷淋系统保证了及时将脱下的鸡毛从脱毛盘及鸡身上冲下，既有利于设备的正常运转，又提高了脱毛效果;固定在机架上的调节系统操作十分简便，可使每个脱毛箱分别实现伸缩、升降、摆头等动作，使脱毛箱处于最佳工作状态。立式脱毛机技术参数：设备型号：精脱TQJ70电压：380v电机功率：13.2kw动力：6×2.2kw生产能力：2500只/小时外形尺寸：3500×2300×2300mm（长×宽×高）结构特点：机架全部采用不锈钢材料工作箱传动平稳，调整灵活便捷升降机构调整灵活方便，自锁定位可靠。箱体开合机构轻便灵活，复位自动对中，便于维护清洗。导向机构可使禽体顺利进入机体，并相对定位。冲洗机构随时冲去脱掉的羽毛。设备使用方法：(1)在使用前检查地线及电源线有没有接好，确认开关水龙头供水正常，然后打上电源开关，检查机器滚轴转动是否正常。(2)把要脱毛的家禽在65-68度的水中烫好，批量放上脱毛机的平板上（注意家禽要横着放在平板上），并摆动平板，将其送入机内脱毛。(3)约十秒钟后开启水龙头冲水，机器继续转动10-30秒，立式流水线脱毛机（视实际脱毛效果来定时间），关水龙头，踩下脚踏板，已脱毛的家禽随惯性送出机内。(4)在上一批家禽脱毛的过程中可将下批要脱毛的已烫好水的家禽放上平板，在上一批脱毛干净送出机后，马上将下一批放入机内，特循环又一次的操作。