

信丰公司供应火炬塔制作安装

产品名称	信丰公司供应火炬塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	根开:10----20 高度:20-----40 重量:10----20
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

我公司专业生产火炬塔、烟囱塔、烟筒塔。火炬塔主要是用来燃烧掉石油、石化、炼油、炼化、天然气、化肥、化工等企业在生产过程中产生的、无法或不可

回收的、并且经是有毒有害、易燃易爆等具有一定危险性的可燃性气体，使这类气体转变为无有害气体后排入大气。火炬作为一种安全保障和环境保护装置，其

作用是不可低估的。

1、高空火炬：高度一般都有几十米甚至一百多米，目前国内最高的已经有一百八十米高的高空火炬投入了生产运行。按建立的形式分：高架火炬（塔架式火炬）

、自支撑式炬、拉绳式火炬。

2、地面火炬：主要是指燃烧器设置在地面、周围实施封闭的封闭式排放气燃烧装置。高空火炬造价低但占地多，地面火炬则正好相反。烟囱塔是用来固定烟囱

防止其倾斜的钢结构塔架，不定型产品，可对烟囱的不同要求有设计人员设计。

主要材料：角钢、无缝钢管。

抗损能力：风12级/地震8级

高度：20-100米以上；

重量：10吨以上

防腐处理：热镀锌；材料产地：

宝钢/首钢/邯钢/唐钢等

有效使用期：100年以上；

塔体材料多采用角钢和钢管。其结构形式可分为四柱角钢结构和三柱钢管结构，中间采用抱箍对烟筒进行固定。我公司可根据用户特殊要求进行铁塔产品

设计制作，在工艺塔和特殊用途铁塔设计上有独特之处。

烟筒塔是指烟筒支撑塔架、废气排放塔、烟囱辅助支撑塔等。

主要是以钢结构支撑架来支撑被支撑管体，结构形式为自立式和拉线式。主要多用于化工企业、

石油部门、易燃体排放等，高度范围10-100米。塔体材料多采用角钢和钢管。烟筒塔：主要对烟筒起固定和保持作用。其结构形式可分为四柱角钢结构和三

钢结构，中间用抱箍对烟筒进行固定。