

单杠厂家价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 单杠厂家价格 |
| 公司名称 | 河北胜川体育器材制造有限公司 |
| 价格 | 690.00/付 |
| 规格参数 | 胜川:杠面长度2.2米 SC--339:升降高度1.9---2.4米 河北沧州盐山大郝工业开发区:重量60公斤 |
| 公司地址 | 河北 沧州市新华区 盐山杨集 |
| 联系电话 | 15166965207 13930797394 |

产品详情

河北胜川体育器材制造有限公司专业生产通用单双杠，通用双杠，通用单杠，恭喜你找到正宗厂家 杠手材料：优质水曲柳内含弹簧锰钢 双杠底座：优质钢材 双杠表面处理：喷漆（防酸、防锈）适合、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比超高。 工艺:高度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷塑。性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。适用于社区运动场地、、机关以及家庭院落、别墅等室外场所。 尺寸:杠子长度：350厘米 横截面纵轴高度5厘米 横截面横轴高度4厘米 从杠子上端到地面的距离195厘米 两个连接点之间的距离230厘米 两根杠子之间的距离42厘米至52厘米 两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米 宽度调节：两根杠子之间的距离可在42厘米至52厘米之间调节 高度调节：1.25米-1.65米 双杠结构：这个器械由两根相同规格的杠子组成。两根杠子平行、在同一高度。两根杠子的位置是平行的，可以预加应力。每根杠子由两根竖立柱支撑，立柱下面是一个起固定作用的底座。支撑竖立柱包括一个固定部分和一个可移动的部分，这样可以调节双杠的高度和宽度。杠子的横截面成水滴型，整根杠子的横截面都是完全相同的。 尺寸：杠子长度350厘米 允许误差 ± 1 厘米 横截面纵轴高度5厘米 允许误差 ± 1 毫米 横截面横轴高度4厘米 允许误差 ± 1 毫米 从杠子上端到地面的距离195厘米 允许误差 ± 1 厘米 两个连接点之间的距离230厘米 允许误差 ± 1 厘米 两根杠子之间的距离42厘米至52厘米 两根支撑立柱的固定部分之间的距离至少为48厘米 垫子的高度20厘米 允许误差 ± 2 厘米 宽度调节：两根杠子之间的距离必须能自由的在42厘米至52厘米之间调节。功能特性：杠子必须是有弹性的。为保证弹性能发挥效力，杠子与支撑立柱的连接点必须是活结。杠子不能明显的纵向和横向摆动。整个器械必须是稳定的。意外地横向和纵向受力时，双杠都能保持稳定不动。杠子的表面必须能吸收水分，同时不易打滑。杠子表面必须由木头制成。除了打磨之外，不能对其表面进行任何其他处理。杠子的芯可以是木制的，也可以是由其他材料制成的。杠子一定要非常结实，不能折断。器械不能有尖锐的边、角或其他突出的部分。表面不能粗糙。调节螺丝在固定后不能出现意外移动。调节装置必须是双保险，保证在使用时不出现松动。基座的大梁以及两梁间的空地必须都用垫子盖上。覆盖后地面必须是平坦的，没有空隙，和四周的垫子同一高度形成一个平面，只有支撑立柱从平面上深出来。颜色：杠子保持木头原来的颜色。 产品名称：高级比赛双杠 详细说明：高级比赛双杠底座为铸铁底座，双杠可调节高度1.2米-1.75米宽0.42-0.52米，符合国际体操

标准。杠面采用比赛通用玻璃钢杠面韧性强，双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观耐用产品名称：通用双杠详细说明；通用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。杠面采用尼龙杠面（可按照需求条换玻璃钢杠面）室外通用，整体为军绿色产品名称：地埋双杠详细说明：地埋双杠采用60#无缝钢管为立柱，水泥灌注更加牢固，杠面采用尼龙杠面（尼龙杠面立心弹簧钢室外通用）高度为1.4米。立柱外表采用静电喷涂工艺颜色鲜亮，适用于家庭健身学校锻炼我公司专业体操运动垫、篮球架、排球系列、羽毛球柱、网球柱、足球门系列、乒乓球桌系列、体质测试系列、体操系列、田径系列、举重系列、有氧健身系列、康复系列、健身路径系列。本公司产品通过iso9001:2000国际质量管理体系认证、iso14001环境管理体系认证和ohs职业健康管理体系认证，是中国平安保险公司产品责任险承保单位、国家体育总局审定单位、国家质量监督检验中心定点单位。北京体育健身总汇以过硬的产品质量、真诚的服务理念、全面的售后服务、程式守信赢得广大消费群体的信赖。我公司专业生产销售篮球架、室内健身器材、有氧系列器材、室内外乒乓球桌、高中档台球桌、羽毛球柱系列、网球柱系列、排球柱系列、体操系列、田径系列、学校教学产品系列、全民健身系列等体育器材、休闲用品。我公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，守信合同”的宗旨，公司全体员工以开拓创新的精神与真诚的服务的态度为理念、以用户需求为目标把优的产品提供给广大的民众。大程度满足民众对健康生活的需求，公司承诺完善三包、以一流的产品、信誉为宗旨服务于广大民众产品品种通用双杠 材质 优质钢材 颜色 军绿槽钢底座，结实稳固；尼龙杠面，内芯含20圆钢可调高度1.4--1.7m,表面豪华电镀处理，弹性均匀，高度可调，适应性强。另外：我厂生产各种体育器材；有篮球用品，乒乓用品，健身路径，体操用品，田径用品，举重系列，排羽网球柱，武术器材，运动护具等各种体育用品，质优价廉,欢迎选单杠结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。

支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。

用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。尺寸：单杠直径2.8厘米 允许误差 ± 0.01 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 ± 1 厘米 套节之间的距离至少为200厘米 允许误差 ± 1 厘米 从地面开始测量到单杠高级的距离275厘米 允许误差 ± 1 厘米 地钩间的距离：横向 550厘米 允许误差 ± 5 厘米 纵向 400厘米 允许误差 ± 5 厘米 功能特性：调节必须能通过高度调节增加5厘米的高度。单杠必须有弹性，保证不能折断。弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。使用的材料好纤细，不能妨碍视线。

颜色：杠子保持磨光钢铁的自然颜色。

其余部分的颜色或设计由生产商自行决定。在特定的比赛中，国际体操联合会可以指定颜色。