

信丰公司直销批发升降式高杆灯

产品名称	信丰公司直销批发升降式高杆灯
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	.00/个
规格参数	根开:1----20 高度:10----30 重量:10---20
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。高杆灯配置：1. 灯杆为八角

或十二角锥形体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有25、30、35等规格，设计最大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4每种

规格由3至4节插接组成。兰钢底盘，直1米至1.2米，厚30mm至40mm。

2.功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主要材料以钢管为主，灯杆、灯盘采用

热浸锌处理。高杆灯的使用场高杆灯的使用城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥

高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、

周围环境、照明需

要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用NG400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25

以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、

照明需要具体而定;内部具多由泛光灯和灯组成,光源一般采用高压钠灯和金卤灯。照明半径达60米。杆体

一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40