

供应灯杆型景观化单管塔制作安装

产品名称	供应灯杆型景观化单管塔制作安装
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	根开:10---20 高度:10---60 重量:10---20
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

插接式单管塔

外爬式（插接式）单管塔是采用钢板折弯成型，管体截面为12边形或16边形。塔体为多节钢管套接而成。单节钢管长度在7米至10米之间。

塔体材质一般为Q235B、Q345B或高强度钢材。

该塔型的爬梯设置在管体上。主要特点：

- 1、占地面积小，
- 2、安装快捷，
- 3、防盗性能高，
- 4、维护工作量低，
- 5、安全系数高 单管塔又名单管通讯塔,是一种实用新颖铁塔,以外表美观,占地面积小,性价比高,而被广大建设单位采用。本公司生产的通信单管塔占地

面积为 9-18m²，

塔体采用较合理的节段，通过连接器用高强度螺栓联接，使安装方便、快捷，并能适应多种野外较复杂场地的安装。内置式爬梯与布线方式既能给操作人员提

供方便、安全的工作环境，又能使馈线避免日晒雨淋，大大延长了馈线的使用寿命，并且塔体重心不会因

安装馈线而偏移。塔体底部采用双层螺母固定，

该结构可对塔体垂直度进行微调，更有效地确保了安装精度。在单管塔的制作中，本公司拥有大型数控自动切割机，多套数控自动埋弧焊操作机

与带有预弯功能的大型弧线下调液压卷板机等先进设备，超声波探伤等测仪器，以及丰富的制造经验，整个生产过程实现自动化流水作业，

使产品质量稳定可靠。该产品已通过了“中国方圆检测中心”产品质量检测。