

公司供应电气化铁路钢支柱

产品名称	公司供应电气化铁路钢支柱
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	39000.00/个
规格参数	根开:10---20 高度:10-----40 重量:10----20
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

产品详情

电气化铁路钢支柱用途及特点：在接触网工程中，特别是较大站场上，大量利用钢柱，它是由角钢焊接成的立体桁架结构式支柱。具有重量轻、容量大、耐碰

撞、运输及安装方便等优点。现代的钢支柱都已经过热镀锌防腐处理，提高了防腐性能，延长了使用周期。钢支柱主要用于跨越股道比较多、需要支柱

高度较高、容量较大的软横跨支柱，其次用作梁墩台上安装的支柱。现在作为软横跨的钢支柱高度由13米和15米两种。型号：G系列 高度：13-15米 防腐处理：

热镀锌 材料产地：宝钢/首钢/邯钢/唐钢等。电气化铁路钢支柱用途及特点：在接触网工程中，特别是较大站场上，大量利用钢柱，

它是由角钢焊接成的立体桁架结构式支柱。具有重量轻、容量大、耐碰撞、运输及安装方

等优点。现代的钢支柱都已经过热镀锌防腐处理，提高了防腐性能，延长了使用周期。钢支柱主要用于跨越股道比较多、需要支柱高度较高、容量较大的软横跨

支柱，其次用作梁墩台上安装的支柱。现在作为软横跨的钢支柱高度由13米和15米。