

# 信丰公司直销批发增高架

产品名称	信丰公司直销批发增高架
公司名称	景县信丰铁塔有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	根开:1---10 高度:10----30 重量:1-----20
公司地址	河北省衡水市景县龙华镇商贸市场（注册地址）
联系电话	15610910388

## 产品详情

增高架;为了无线通信系统的正常运行，一般在城市居民楼、写字楼、办公楼建设增高架来增加通讯天线信号覆盖半径，以达到理想的通讯效果。

一般楼顶增高架不超过18米。增高架样式很多，一般为三角形或六边形等结构形式。联通增高架基本为三角形，移动多为六边形。（对于楼顶天线挂高要求

在9~18米的，建议用楼顶增高架或楼顶桅杆

为了保证无线通信系统的正常运行，一般把通讯天线安置到最高点以增加通讯天线信号覆盖半径，以达到理想的通讯效果。在城市居民楼,写字楼,办公楼建通

讯基站架设通讯天

线一般用天线增高架,天线杆或者天线塔来增加高度,所以天线增高架在通讯网络系统中具有重要作用.本公司生产的国标通讯铁塔及天线增高架系列产品多年

受到移动，联

电信等企事业单位的一致好评和赞美。河北远华钢结构生产的增高架在业界享受很高的知名度

公司专业生产天线增高架、天线抱杆、天线支架。天线增高架一般设在机房楼顶，工艺要求如下

定向基站天线数量一般为6付或3付，全向基站数量为2付。天线在增高架上能灵活的调整方向，增高架设馈线爬梯，每个基站有6根或2根7/8同轴

馈线，馈线爬梯应为其预留安装位置，如增高架上安装微波天线，应考虑微波天线的负荷。

对于楼顶天线挂高要求在9~18米的，建议采用楼顶增高架或楼顶桅杆。

一般楼顶增高架不超过18米。增高架样式很多，一般为三边形或六边形等结构形式。联通增高架基本为三边形，移动多为六边形。

为了保证无线通信系统的正常运行，一般把通讯天线安置到最高点以增加通讯天线信号覆盖半径，以达到理想的通讯效果。在城市居民楼、写字楼、办

公楼建通讯基站架设通讯天线，为了减少对主体建筑物的影响，一般用天线增高架、天线杆或者轻型天线塔来增加高度，天线增高架具有重量轻、造价低，

安装简便，不对楼顶造成直接破坏，所以天线增高架在城市聚居区通讯网络系统中具有重要作用。天线增高架一般直接放置在楼房顶层，一般不必做混凝

土或钢结构基础。本公司生产的国标通讯铁塔及天线增高架系列产品，质量优良，价格合理，多年来受到移动、联通、电信等企事业单位的一致好评和赞美

室外天线抱杆的安装位置应根据实际情况来确定，由于定向天线对方向有严格要求，所以应保证抱杆的安装位置不影响天线方向和倾角的调整。

- (1) 将避雷针焊接在抱杆顶端；
- (2) 将抱杆安装到楼顶墙裙或水泥墩上；
- (3) 采用40mm × 4mm的扁钢将抱杆与防雷地网相连；
- (4) 将定向室外天线用抱杆安装支架安装到抱杆上；